

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
	<b>MÃO DE OBRA</b>		
8657	Adesivador (com encargos)	h	28,17
95	Ajudante de armador (com encargos)	h	18,63
96	Ajudante de carpinteiro (com encargos)	h	19,98
97	Ajudante de eletricista (com encargos)	h	20,20
98	Ajudante de encanador (com encargos)	h	19,48
99	Ajudante de Jardineiro (com encargos)	h	19,09
100	Ajudante de pintor (com encargos)	h	22,14
101	Ajudante de serralheiro (com encargos)	h	19,59
6632	Ajudante especializado (com encargos)	h	25,09
102	Ajudante Geral (com encargos)	h	19,09
212	Aplicador de impermeabilização (com encargos)	h	24,48
274	Armador (com encargos)	h	24,35
337	Assessor técnico	h	268,07
339	Auxiliar administrativo	h	40,63
5902	Auxiliar de laboratório com encargos complementares	h	27,41
340	Auxiliar de topografia (com encargos)	h	20,91
5662	Azulejista ou ladrilhista (com encargos)	h	24,39
1005	Carpinteiro (com encargos)	h	23,87
1326	Coordenador de projetos	h	221,54
1504	Desenhista cadista	h	39,19
1505	Desenhista projetista	h	59,25
1694	Eletricista (com encargos)	h	26,41
1695	Eletricista para alta tensão (com encargos)	h	27,46
1757	Eletrotécnico Montador (com encargos)	h	35,21
1779	Encanador (com encargos)	h	25,44
1785	Engenheiro ambiental - júnior	h	83,75
1786	Engenheiro ambiental - pleno	h	89,14
5831	Engenheiro ambiental - pleno (horista)	h	74,42
1787	Engenheiro ambiental - sênior	h	122,95
4504	Engenheiro de montagem - pleno	h	98,29
1788	Engenheiro de montagem - sênior	h	118,66
1789	Engenheiro de obras - júnior	h	92,94
1790	Engenheiro de obras - pleno	h	107,00
1791	Engenheiro de obras - sênior	h	138,18
1792	Engenheiro de projetos - júnior	h	99,28
1793	Engenheiro de projetos - pleno	h	109,88
1794	Engenheiro de projetos - sênior	h	156,59
1795	Engenheiro de segurança do trabalho - pleno	h	119,09
2119	Gesseiro (com encargos)	h	24,35
2349	Jardineiro (com encargos)	h	23,64
2350	Jatista (com encargos)	h	27,86
2770	Montador (com encargos)	h	21,91
2771	Montador de Rede Aérea (com encargos)	h	26,14
6439	Montador eletromecânico (com encargos)	h	26,14
6629	Operador de betoneira estacionária/misturador (com encargos)	h	23,16
3019	Pedreiro (com encargos)	h	24,48
3101	Pintor (com encargos)	h	28,17

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3199	Poceiro (com encargos)	h	22,00
3389	Projetista	h	88,47
3660	Serralheiro (com encargos)	h	24,35
3661	Servente (com encargos)	h	20,68
3717	Soldador (com encargos)	h	28,55
3734	Sondador (com encargos)	h	28,20
3913	Técnico de edificações	h	45,47
5903	Técnico de laboratório com encargos complementares	h	39,46
3914	Técnico de meio ambiente	h	53,91
3915	Técnico de montagem de sistema	h	64,72
3916	Técnico de Segurança do Trabalho	h	48,58
5829	Técnico de Segurança do Trabalho (horista)	h	40,56
3961	Telhadista (com encargos)	h	23,87
4042	Topógrafo (com encargos)	h	49,49
5439	Trabalhador de via (com encargos)	h	21,60
4404	Vidraceiro (com encargos)	h	22,64
<b>MATERIAIS</b>			
2	Abraçadeira de aço galvanizado tipo U (Ômega/Simples) - 1"	un	0,53
5711	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1 1/2" e cunha de fixação	un	1,73
5710	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1 1/4" e cunha de fixação	un	1,58
6	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixação	un	0,97
5712	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1/2" e cunha de fixação	un	0,83
6086	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1/2" e parafuso de fixação	un	0,85
5722	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2 1/2" e cunha de fixação	un	2,27
8	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 2" e cunha de fixação	un	1,82
5723	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3" e cunha de fixação	un	3,03
7	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação	un	0,91
13	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixação	un	4,10
14	Abraçadeiras de ferro galvanizado	un	2,51
15	Abrigo para mangueira de incêndio, externo, 90 x 60 x 30 cm	un	219,88
17	Acabamento cromado completo (canopla, volante e gaxeta) para registro, ref. Deca linha prata, diâmetro 3/4", ou equivalente	un	21,54
25	Acendedor Thermit	un	18,02
26	Acetileno inclusive acetonaagem	kg	51,40
28	Ácido muriático	l	5,84
29	Acionador manual de alarme de incêndio (altura: 89 mm / largura: 93 mm / profundidade: 26,5 mm / tensão: 17 a 28 V)	un	63,86
30	Acionador Manual de Alarme, Microprocessado e Endereçável	pç	157,38
6862	Aço CA-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhão	kg	10,99
366	Aço CA-25, 6,3 mm ou 8,0 mm, vergalhão	kg	9,82
371	Aço CA-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão	kg	8,86
373	Aço CA-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhão.	kg	10,22

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
378	Aço CA-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhão.	kg	9,68
31	Adaptador de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 15,00 mm)	un	5,83
32	Adaptador de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 22,00 mm)	un	6,04
43	Adaptador para mangueira de incêndio em latão (diâmetro do lado fêmea: 2 1/2 " / diâmetro do lado storz: 2 1/2 ")	un	76,49
44	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 25mm x 3/4"	un	0,99
45	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 32mm x 1"	un	2,05
5380	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 40mm x 1 1/4"	un	3,90
46	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 50mm x 1 1/2"	un	4,97
47	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 60mm x 2"	un	13,50
48	adaptador soldável curto com bolsa e rosca de PVC marrom, 85mm x 3"	un	32,23
49	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água para água fria (diâmetro da parte roscável: 1 1/2 " / diâmetro da parte soldável: 50,00 mm)	un	26,63
50	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água para água fria (diâmetro da parte roscável: 1/2 " / diâmetro da parte soldável: 20,00 mm)	un	10,91
51	Adaptador soldável de PVC marrom com flanges e anel para caixa d'água para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25,00 mm)	un	12,55
53	Adaptador soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	0,99
54	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 25mm x 3/4"	un	19,81
55	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 32mm x 1"	un	22,11
56	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 50mm x 1 1/2"	un	37,46
57	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 60mm x 2"	un	64,07
58	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 75mm x 2 1/2"	un	248,71
59	Adaptador soldável longo com flange de PVC marrom, em reservatório, Ø 85mm x 3"	un	291,18
60	Adaptador tipo Storz 1 1/2", engate rápido	un	59,86
61	Adesivo a base acrílica	l	21,91
62	Adesivo a base de resina sintética	l	10,47
8758	Adesivo de contato de alta resistência	kg	34,65
5998	Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, fluido	kg	43,58
5564	Adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (tixotrópico)	kg	37,27
64	Adesivo para CPVC	kg	270,26
65	Adesivo para tubo de PVC	kg	85,01
6338	Adesivo para tubos CPVC, 75g	un	20,27
6887	Adesivo plástico para PVC, frasco com 175 gr	un	22,93
69	Aditivo hidrófugo	l	5,88
71	Aditivo impermeabilizante de pega ultrarrápida	l	14,04
72	Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas	kg	5,60
73	Aditivo para argamassa de assentamento - ADIMAX SUPER	l	35,90
74	Aditivo para concreto e argamassa expensor	kg	5,77
75	Adubo mineral - NPK (formulação: 04 - 14 - 08 )	kg	2,05
76	Adubo mineral - NPK (formulação: 10 - 10 - 10 )	kg	2,20
77	Adubo orgânico curtido - esterco	kg	0,85
81	Afastador para fixação de telha de fibrocimento - tipo canaleta 90 e kalhetão 90	un	1,28

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
82	Agente de cura química para concreto	kg	7,46
4462	Água sanitária	l	2,99
83	Aguarrás mineral	l	14,50
105	Alambrado com tela eletrosoldada malha 65x132 cm com poste (aço galvanizado pintado)	m²	444,40
107	Alça fabricada em tubo de aço galvanizado pintado 3/4"	un	161,63
110	Alçapão em chapa de aço galvanizado pintado, chapa 12, completo	m²	673,32
116	Alicate para Molde Classe C (Conexão Exotérmica)	un	271,81
7867	Alumínio anodizado	kg	36,21
119	Alvaíade	kg	4,00
120	Amônia	l	4,24
143	Ancoragem completa de cabo mensageiro ou fio trolley, conforme desenho CPTM AS9769-5 e CPTM BA8748-9 excluindo os cabos de aço. (conjunto da ancoragem de encabeçamento de mensageiro ou fio trolley - completo e Estai)	cj	8.144,71
144	Ancoragem completa dois fios de contato 107 mm², conforme desenho CPTM AU3442-0 - FL 03 e CPTM BA8748-9 excluindo os cabos de aço. (conjunto da ancoragem de encabeçamento de 2 Fios de Contato - completo e Estai)	cj	3.907,52
145	Ancoragem completa para dois cabos mensageiro 253 mm², conforme desenho CPTM AU3442-0 - FL 04 e CPTM BA8748-9 excluindo os cabos de aço. (conjunto da ancoragem de encabeçamento de 2 CABOS mensageiros - completo e Estai)	cj	3.966,82
149	Ancoragem passiva para cabo 6 Ø 12,7mm	un	123,01
151	Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas pluviais (diâmetro da seção: 2 ")	un	1,60
152	Anel de borracha para ferro fundido para esgoto e águas pluviais (diâmetro da seção: 3 ")	un	2,25
160	Anel de borracha para tubo de PVC para saneamento - 200 mm	un	12,09
5421	Anel de borracha para tubo de PVC para saneamento - 400 mm	un	62,03
161	Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforçada (diâmetro da seção: 100 mm)	un	3,85
162	Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforçada (diâmetro da seção: 150 mm)	un	10,06
163	Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforçada (diâmetro da seção: 50 mm)	un	1,42
164	Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal e reforçada (diâmetro da seção: 75 mm)	un	2,25
167	Anel de concreto D = 1,20 m - H = 0,5 m	un	189,86
168	Anel de concreto D = 1,50 m - H = 0,5 m	un	262,61
169	Anel de concreto para poço (altura: 500 mm / diâmetro: 2500 mm)	un	611,76
170	Anel de concreto para poço (altura: 500 mm / diâmetro: 3000 mm)	un	856,47
171	Anel de concreto para revestimento de fuste Ø 1,00 m x altura = 0,50 m	un	139,87
173	Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100 mm)	un	2,89
177	Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste h = 0,50 m, d = 0,80 m	un	103,99
5528	Anel pré-moldado de concreto para revestimento do fuste h = 0,50 m, d = 3,00 m	un	856,47
183	Aparelho de apoio de Neoprene fretado	dm³	60,18
4713	Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN	un	42.426,90
186	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em Bitola mista 1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA	cj	186.744,69
187	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA	cj	186.744,69

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4458	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10 otimizado, de trilho UIC60 IH em bitola mista 1600 mm completo, inclusive com os dormentes ocios, para assentamento em dormente de madeira, (conjunto de dormentes especiais de madeira não estão inclusos neste item), tipo AREMA.	cj	147.567,95
188	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA.	cj	118.812,99
189	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, Otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para Assentamento em Dormente de Concreto - LDMR1D. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 da CPTM.	cj	186.744,69
190	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 10, Otimizado de trilho TR 57 IH em Bitola Mista para Assentamento em Dormente de Concreto - LEMR1E. Geometria AREMA. Desenho AO3319-2 da CPTM.	cj	186.744,69
191	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR-57 em bitola mista 1600/1000 mm parcial para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA	cj	204.170,42
192	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em Bitola larga 1600 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA	cj	132.044,71
193	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em Bitola mista 1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA	cj	204.170,42
194	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 14 otimizado, de trilho TR57 IH em bitola mista 1600/1000 mm completo para assentamento em dormente de madeira, tipo AREMA	cj	204.170,42
195	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº 8 otimizado, de trilho TR57 IH em Bitola 1600 mm completo para assentamento em dormente de concreto, tipo AREMA	cj	113.638,69
196	Aparelho de Mudança de Via AMV Nº14 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm, completo, para assentamento em dormente de Madeira. Geometria AREMA	cj	132.044,71
206	Aparelho sinalizador de obstáculos (potência: 60,00 W)	un	57,76
207	Aparelho Telefônico Analógico. Ref.: Intelbras TC60ID, Panasonic KX-T7701, Alcatel TEMPORIS 780 ou equivalente	un	109,90
210	Aparelho tensor 1/5 completo com ferragens, contrapesos, grade de proteção e cabo, conforme desenhos CPTM AU1740-2 , AU2170-1, AU2171-0, AU2172-8, AU2173-6, AU2175-2	cj	10.152,50
219	Arame galvanizado (bitola: 16 BWG)	kg	20,24
220	Arame galvanizado (bitola: 18 BWG)	kg	21,96
218	Arame galvanizado 12 BWG, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	15,40
221	Arame recozido 16 BWG, d = 1,60 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, d = 1,25 mm (0,01 kg/m).	kg	15,40
248	Areia lavada tipo fina	m³	129,25
249	Areia lavada tipo grossa	m³	96,03
250	Areia lavada tipo média	m³	96,11
252	Argamassa a base de cimento com polímeros - bicomponente	kg	3,35
5858	Argamassa à base de gesso, mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa	m³	738,59
254	Argamassa adesiva para chapisco	kg	1,24
6230	Argamassa industrializada para chapisco rolado	kg	2,00
258	Argamassa pré-fabricada adesiva para revestimento interno e externo	kg	0,66
259	Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas	kg	0,61
260	Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas tipo porcelanato	kg	2,15
263	Argamassa pré-fabricada decorativa hidrófuga com efeito massa raspada	kg	2,03
264	Argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria	kg	0,66

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
265	Argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria estrutural (resistência: 15 MPa)	kg	0,66
267	Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico	kg	3,58
4754	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m³	493,05
5892	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual	m³	544,35
271	Argila expandida granulometria 1506	m³	400,94
272	Argila expandida granulometria 2215	m³	196,87
277	Armário metálico com cesto basculante para mangueira 900x600x170mm	un	300,62
281	Arremate para forro de PVC - perfil "U"	m	4,14
285	Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto	un	1,24
5864	Asfalto modificado tipo III - NBR 9910 (asfalto oxidado para impermeabilização, coeficiente de penetração 15-25	kg	10,99
332	Asfalto para impermeabilização oxidado tipo II	kg	9,79
333	Asfalto para pavimentação diluído CM-30	kg	4,87
334	Asfalto preparado para encanamentos	kg	8,26
336	Assento plástico para bacia	un	31,67
5218	Assento plástico para bacia infantil	un	67,39
335	Assento sanitário, sem abertura, para bacia adaptada à portadores de necessidades especiais	un	184,90
343	Bacia de louça para caixa acoplada	un	88,23
344	Bacia de louça sifonada convencional	un	114,95
5367	Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - com furo para jato - consumo de 6 litros por fluxo de descarga; sifão oculto e saída de esgoto vertical.	un	306,49
5368	Bacia sanitária convencional de louça branca sifonada - consumo de 6 litros por fluxo de descarga; sifão oculto e saída de esgoto horizontal	un	114,95
346	Bacia sanitária elevada de louça esmaltada branca, sem abertura frontal, para pessoas com deficiência - conforme NBR9050, h = 44cm	un	572,69
6232	Bancada de mármore sintético com uma cuba, 120 x *60* cm	un	160,00
355	Banner em polietileno 120 cm x 100 cm	un	144,49
360	Barra chata de alumínio tipo fita 1/8" X 7/8"	m	6,69
361	Barra Chata de Cobre de 1/4" X 3/4" x 500 mm	un	42,37
364	Barra de aço CA-25 (média das bitolas - aço cortado e dobrado)	kg	3,77
367	Barra de aço CA-25 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m)	kg	10,99
369	Barra de aço CA-50 (média das bitolas - aço cortado e dobrado)	kg	10,18
372	Barra de aço CA-50 1/4" (massa linear: 0,245 kg/m / bitola: 6,30 mm)	kg	10,79
374	Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m)	kg	10,23
375	Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m)	kg	10,85
377	Barra de aço CA-60 (bitola: 4,20 mm / massa linear: 0,109 kg/m)	kg	9,68
379	Barra de aço CA-60 (média das bitolas - aço cortado e dobrado)	kg	4,33
6903	Barra de aço galvanizado	kg	8,02
389	Barra de apoio de aço inox para lavatório de canto	un	147,86
5214	Barra de apoio reta, em aço inox polido	m	183,52
394	Barramento de cobre - 6 x 50 x 350 mm	pç	95,45
402	Base com 4 furos em chapa aço para perfilado - fixação externa	un	4,86
403	Base em aço galvanizado a fogo para mastro de pára-raios (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	71,47
404	Base em aço galvanizado à fogo para mastro de pára-raios (diâmetro da seção: 2 ")	un	74,25
419	Batente de peroba 14 cm - aparelhada - Espessura de 3,5 a 4,5 cm - para portas de 1 folha	cj	122,00

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
427	Bloco cerâmico de vedação 39 x 14 x 19 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm)	un	2,30
428	Bloco cerâmico furado de vedação 14 x 9 x 19cm	un	0,63
429	Bloco cerâmico furado de vedação 9 x 19 x 19 (altura: 190 mm / comprimento: 190 mm / largura: 90 mm)	un	0,70
5196	Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 29 (largura: 140 mm / altura: 190 mm / comprimento: 290 mm)	un	1,96
5197	Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 34 (largura: 140 mm / altura: 190 mm / comprimento: 340 mm)	un	2,38
430	Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm)	un	2,56
431	Bloco cerâmico vazado estrutural - bloco inteiro 19 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm)	un	3,17
432	Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 14 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm)	un	2,24
433	Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 19 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm)	un	2,85
434	Bloco de concreto aparente - bloco inteiro 9 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 90 mm)	un	1,76
435	Bloco de concreto celular autoclavado sem função estrutural, 10 x 30 x 60 (altura: 300 mm / comprimento: 600 mm / largura: 100 mm)	m²	55,52
437	Bloco de concreto celular autoclavado sem função estrutural, 15 x 30 x 60 (altura: 300 mm / comprimento: 600 mm / largura: 150 mm)	m²	81,55
438	Bloco de concreto celular autoclavado sem função estrutural, 20 x 30 x 60 (altura: 300 mm / comprimento: 600 mm / largura: 200 mm)	m²	124,92
440	Bloco de concreto de vedação - bloco inteiro 11,5 x 19 x 39 - resistência: 3,0 MPa - para receber revestimento (altura: 115 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm)	un	2,41
441	Bloco de concreto de vedação - bloco inteiro 14 x 19 x 39 - resistência: 3,0 MPa - para receber revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm)	un	2,16
442	Bloco de concreto de vedação - bloco inteiro 19 x 19 x 39 - resistência: 3,0 MPa (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm)	un	2,68
443	Bloco de concreto de vedação - bloco inteiro 6,5 x 19 x 39 (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 65 mm)	un	1,60
444	Bloco de concreto de vedação - bloco inteiro 9 x 19 x 39 - resistência: 3,0 MPa (comprimento: 390 mm / altura: 190 mm / largura: 90 mm)	un	1,73
445	Bloco de concreto estrutural - bloco inteiro 14 x 19 x 39 - resistência: 4,5 MPa - para receber revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 140 mm)	un	2,47
446	Bloco de concreto estrutural - bloco inteiro 19 x 19 x 39 - resistência: 4,5 MPa - para receber revestimento (altura: 190 mm / comprimento: 390 mm / largura: 190 mm)	un	3,08
448	Bloco de concreto para pavimentação intertravada 16 faces - Tráfego leve ( espessura: 60 mm )	un	0,79
449	Bloco de concreto para pavimentação intertravada 16 faces - Tráfego pesado (comprimento: 100 mm / espessura: 80 mm / largura: 230 mm)	un	1,00
451	Bloco de gesso 7,5 x 50 x 67 cm (altura: 500 mm / comprimento: 670 mm / largura: 75 mm)	un	7,42
452	Blocos EPS	m³	410,62
460	Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	3,29
461	Bolsa de ligação para bacia sanitária, tubulação com diâmetro 1½"	un	3,29
480	Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 2,96 hp, Ø sucção x elevação Ø 1 1/2" x Ø 1 1/4", Ø rotor 148 mm, hm/q: 34 m / 14,80 m³/h a 40 m / 8,60 m³/h	un	2.208,53
4723	Bomba Centrífuga / Recalque Q=13m³/h; H=42mca; P=4,5HP (2x) - referência: KSB-Megabloc-32.160-1	un	3.839,31

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4722	Bomba Centrífuga / Recalque Q=8,32m³/h; H=37mca; P=3HP (2x) - referência: SCHNEIDER - Mod. BC-21 R 1 ¼ ou KSB-Hydrobloc-C3000N	un	2.208,53
462	Bomba centrífuga horizontal / incêndio, Q=12 m³/h, H=50 mca, P=7,5 cv	un	5.590,28
4614	Bomba Centrífuga Horizontal / Incêndio, Q=18 M³/H, H=38,50 Mca, P=5cv - referência: SCHNEIDER - Mod. BC-22 R 1 1/4 - Pot.=5cv ou KSB-Megabloc-40.125-Pot=5cv	un	3.839,31
464	Bomba centrífuga horizontal / recalque, Q=6,00 m³/h; H=25 mca; P=2,0 cv	un	1.149,31
466	Bomba centrífuga horizontal, Q=4,0 m³/h, H=20 mca, P=1 cv	un	1.476,51
467	Bomba centrífuga horizontal, Q=4,3 m³/h; H=28,31 mca; P=1,5 cv	un	2.626,64
6471	Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,49 HP bocais 1" X 3/4", diâmetro do rotor 110 mm, HM/Q: 6 m / 8,3 m³/h a 20 m / 1,2 m³/h	un	875,92
6472	Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,50 CV diâmetro de sucção X elevação 3/4" X 3/4", mono estágio, diâmetro dos rotores 114 mm, hm/Q: 2 m / 2,99 m³/h A 24 m / 0,71 m³/h	un	1.366,94
474	Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 0,99 hp, Ø sucção x elevação Ø 1" x Ø 1", Ø rotor 145 mm, hm/q: 14 m / 8,4 m³/h a 40 m / 0,60 m³/h	un	1.476,51
471	Bomba de recalque KSB ou equivalente, Q=3,2 m³/h, H=29 mca, P=1,5 cv (Água Potável)	un	2.626,64
475	Bomba dosadora tipo diafragma c sensor de nível, vazão até 1,0l/h para pressão máxima de 15 bar	un	1.257,67
473	Bomba hidráulica, potência de 1,0 CV, mono estágio, monofásica, II polos, rosca sucção Ø 1", recalque Ø 1", altura manométrica 10 mca. Ref.: DARKA CA ROTOR F°F MODELO CA4 - 1 CV, DANCOR CP-6R 1CV ou equivalente	un	1.476,51
482	Bomba motor-bomba (Centrífuga) Q=4,10 m³/h, H=11 mca	un	875,92
5893	Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas, elétrica, trifásica, potência 5,42 HP, 15 estágios, bocal de descarga diâmetro de 2 polegadas, HM/Q = 18 m / 18,10 m³/h a 121 m / 2,90 m³/h	un	7.288,73
485	Bomba submersível de drenagem Q=30,98 m³/h; H=11 mca; P=3 cv	un	4.429,68
486	Bomba submersível de drenagem Q=8,0 m³/h; H=8 mca; P=1 cv	un	3.104,64
4622	Bomba submersível H=0 a 27mca; referência: SPV - Mod. P50 C/C2 (HH)	un	28.125,00
4720	Bomba Submersível Q=38,00m³/h; H=9mca; P=3,0cv - referência: ABS - Mod. 700T ou SCHNEIDER - Mod. BCS-305 - P=3cv	un	4.429,68
4619	Bomba submersível Q=8,00m³/h; H=24mca; P=3cv - referência: SCHNEIDER - Mod. BCS-220 - Pot.=3cv	un	10.443,75
5961	Bomba submersível, elétrica, trifásica, potencia 0,99 HP, diâmetro rotor 98 mm semiaberto, bocal de saída diâmetro 2", hm/Q = 2 m / 28,90 m³/h a 14 m / 7 m³/h	un	3.750,00
489	Bomba submersível, Q=5,0 m³/h; H=5,0mca; P=1/2 cv	un	2.990,62
496	Braço de fixação de luminária equivalente ao Mod. "CJ-20/15", com 2 abraçadeira de fixação REF. "JB-20", da Trópico.	un	327,35
5467	Brita padrão para lastro ferroviário	m³	73,02
8874	Broca de widia - D = 12,5 mm	un	15,48
6136	Broca de widia de 5/8"	un	36,03
502	Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)	un	0,32
2943	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips	un	0,36
2942	Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips	un	0,12
503	bucha de redução de aço galvanizado Ø 1 ½" x 1¼", rosca BSP	un	17,15
507	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 3/4 ")	un	8,29
508	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 1/2 " / diâmetro de saída: 1 ")	un	17,15

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
509	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 1/4 " / diâmetro de saída: 1 ")	un	13,18
510	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ")	un	23,01
511	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ")	un	37,03
512	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3 " / diâmetro de saída: 2 ")	un	54,59
513	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3 " / diâmetro de saída: 2 1/2 ")	un	53,33
514	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3/4 " / diâmetro de saída: 1/2 ")	un	5,72
515	Bucha de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 4 " / diâmetro de saída: 3 ")	un	100,86
516	Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de entrada: 25 mm / diâmetro de saída: 20 mm)	un	0,48
517	Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	1,01
518	Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 40 mm)	un	3,63
519	Bucha de redução de PVC marrom curta (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 60 mm)	un	18,37
520	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 60 mm)	un	47,11
521	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 110 mm / diâmetro de saída: 75 mm)	un	39,80
522	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 20 mm)	un	2,75
523	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 20 mm)	un	3,90
524	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	4,28
525	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	4,69
526	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 32 mm)	un	5,96
527	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	10,14
528	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 32 mm)	un	12,25
529	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 40 mm)	un	13,24
530	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 50 mm)	un	16,12
531	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 75 mm / diâmetro de saída: 50 mm)	un	18,85
532	Bucha de redução de PVC marrom longa (diâmetro de entrada: 85 mm / diâmetro de saída: 60 mm)	un	22,41
533	bucha de redução de PVC marrom soldável, Ø 110mm x 85mm	un	83,99
534	bucha de redução de PVC marrom soldável, Ø 40mm x 32 mm	un	2,20
535	bucha de redução de PVC marrom soldável, Ø 85mm x 75mm	un	15,13
536	bucha de redução de PVC roscável, Ø ¾" x ½"	un	1,20
537	bucha de redução de PVC roscável, Ø 1" x ¾"	un	4,01
538	bucha de redução de PVC roscável, Ø 1¼" x 1"	un	6,29
539	bucha de redução de PVC roscável, Ø 1½" x 1"	un	8,76
540	bucha de redução de PVC roscável, Ø 1½" x 1¼"	un	8,54

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

 Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
542	bucha de redução de PVC roscável, Ø 2" x 1½"	un	19,91
6354	Bucha de redução, CPVC, soldável, 42 x 22 mm, para água quente	un	28,52
550	Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto	un	1,42
558	Bujão para cadinho	un	60,02
559	Cabides de aço inox (EG.13)	un	8,82
571	Cabo blindado com dois condutores, branco e preto, tipo AF INSTRUMENTAÇÃO 1P - 1,5 mm², com capa de PVC 300V, 105°C	m	5,49
572	Cabo coaxial RG-59-75 Ohms. Ref.: PRO POWER RG59BU 75Ohms, MITSUBISHI MELSECNET II 8241 ou equivalente	m	1,49
573	Cabo CTP-APL-G 24AWGx20P	m	14,11
580	Cabo de aço galvanizado, diâmetro 1/4"	m	4,55
581	Cabo de alumínio nu 50 mm² de seção para os circuitos auxiliares 6,6KV trifásicos	kg	22,32
596	Cabo de cobre isolado de 400mm², têmpera mole, encordoamento classe 2, Classe de tensão 3,6 a 6 kV; Blindagem do condutor feita de composto termofixo semicondutor; Isolação EPR 105, conforme Norma ABNT NBR 7286 ou XLPE, conforme Norma NBR 7287; antichama, tipo ST2; Mínimo 90 °C;	m	342,58
5038	Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 1,5 mm², classe de tensão 0,6/1,0kV, isolamento em HEPR	m	5,33
597	Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 10 mm², classe de tensão 0,6/1,0kV, isolamento em HEPR	m	28,44
598	Cabo de Cobre isolado, múltiplo, tipo PP, 3 vias (1P+N+T), flexível, seção 4 mm², classe de tensão 0,6/1,0kV, isolamento em HEPR. Ref.: COBREMACK CABO MACKFLEX ATOX HEPR 90 PLUS 0,6/1kV 3X4mm², NEXANS CABO AFITOX EP 90-F 0,6/1kV 3X4mm², BRASFIO CABO BRASTOX 90 FLEX 0,6/1kV 3x4mm² ou equivalente	m	12,05
610	Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente (Alim. Ptos. Sonorização)	m	5,73
611	Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 2x # 4,0 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente (Alim. Central Sonorização)	m	9,07
613	Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 3x # 1,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente	m	5,33
614	Cabo de Cobre Múltiplo tipo PP 3x # 2,5 mm² tipo AFUMEX da PIRELLI ou Equivalente	m	7,91
4829	Cabo de cobre nu # 120mm², têmpera meio duro. Fabricado conforme recomendações da norma ABNT NBR 6524	m	102,19
617	Cabo de cobre nú # 95 mm², têmpera meio duro. Fabricado conforme recomendações da Norma ABNT NBR 6524	m	78,01
618	Cabo de cobre nu (seção transversal: 10 mm²)	m	8,31
620	Cabo de cobre nu (seção transversal: 16 mm²)	m	13,23
621	Cabo de cobre nu (seção transversal: 25 mm²)	m	20,43
622	Cabo de cobre nu 35 mm², meio-duro	m	28,23
623	Cabo de cobre nu 50 mm², meio-duro	m	39,31
624	Cabo de cobre nu 70 mm², meio-duro	m	55,39
625	Cabo de cobre nu eletrolítico têmpera mole 61 fios 253mm² de seção, para interligação das chaves seccionadoras da rede aérea	m	293,36
626	Cabo de cobre nu têmpera dura 253mm² de seção	m	249,04
627	Cabo de cobre nu têmpera médio dura 25 mm² de seção 7 tentos	m	23,31
628	Cabo de cobre nu têmpera médio dura 50 mm² de seção 7 tentos	m	40,46
631	Cabo de Cobre Unipolar # 35,0 mm², Classe de tensão 15Kv	m	49,17

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
633	Cabo de cobre, com seção de 25 mm <sup>2</sup> , camada semicondutora extrudada sobre o condutor, com isolamento em composto termofixo à base de etileno-propileno EPR90°C, para classe de tensão 6/10 kV, camada semicondutora extrudada sobre a isolamento, blindagem metálica formada por fios de cobre nu, dispostos helicoidalmente e cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST2) livre de halogêneos. Fabricados conforme recomendações das Norma ABNT NBR 7286 e NBR 6251	m	45,94
635	Cabo de controle 10c x 1,5 mm2, Cobre, encord. Classe 4 ou 5, PE ou EPR-PVC, 1kV	m	12,99
649	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 1,50 mm <sup>2</sup> )	m	2,09
650	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 10,00 mm <sup>2</sup> )	m	9,11
653	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 16,00 mm <sup>2</sup> )	m	13,98
655	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 2,50 mm <sup>2</sup> )	m	2,90
656	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 240,00 mm <sup>2</sup> )	m	200,32
657	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 25,00 mm <sup>2</sup> )	m	21,28
658	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 35,00 mm <sup>2</sup> )	m	29,34
659	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 4,00 mm <sup>2</sup> )	m	4,16
660	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 50,00 mm <sup>2</sup> )	m	41,81
661	Cabo flexível isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 6,00 mm <sup>2</sup> )	m	5,68
666	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 16,00 mm <sup>2</sup> )	m	14,95
668	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 2,50 mm <sup>2</sup> )	m	1,95
670	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 25,00 mm <sup>2</sup> )	m	20,66
672	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 4,00 mm <sup>2</sup> )	m	3,49
674	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 6,00 mm <sup>2</sup> )	m	4,89
677	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (seção transversal: 1,50 mm <sup>2</sup> / encordoamento: CLASSE 5)	m	1,22
678	Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm <sup>2</sup> / encordoamento: CLASSE 5)	m	8,35
710	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 10,00 mm <sup>2</sup> )	m	8,95
711	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 120,00 mm <sup>2</sup> )	m	90,43
712	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 150,00 mm <sup>2</sup> )	m	134,04
713	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 185,00 mm <sup>2</sup> )	m	136,15
714	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 2,50 mm <sup>2</sup> )	m	2,65
715	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 240,00 mm <sup>2</sup> )	m	230,67
716	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 25,00 mm <sup>2</sup> )	m	25,99

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
717	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 300,00 mm²)	m	225,11
718	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 35,00 mm²)	m	34,77
719	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 4,00 mm²)	m	3,76
721	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 50,00 mm²)	m	38,81
723	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 6,00 mm²)	m	5,10
724	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 70,00 mm²)	m	62,56
725	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 95,00 mm²)	m	97,00
726	Cabo isolado em HEPR não halogenado 0,6/1 KV - 90°C unipolar baixa tensão (seção transversal: 16,00 mm² / encordoamento: CLASSE 5 )	m	15,90
734	Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70°C - unipolar baixa tensão (encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 240,00 mm²)	m	97,16
745	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (cor: preto / encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 2,50 mm²)	m	3,05
746	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 1,50 mm²)	m	1,18
750	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 16,00 mm²)	m	13,87
756	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 4,00 mm²)	m	4,48
761	Cabo isolado em PVC 450/750V - 70°C - baixa tensão (encordoamento: CLASSE 2 / seção transversal: 70,00 mm²)	m	56,44
766	Cabo isolado em termoplástico não halogenado 450/750 V - 70°C - baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção transversal: 6,00 mm²)	m	4,48
6240	Cabo telefônico CCI 50, 4 pares, uso interno, sem blindagem	m	2,05
789	Cabo telefônico CI (diâmetro do condutor: 0,50 mm / diâmetro externo nominal: 15,0 mm / número de pares: 50)	m	29,26
798	Cabo telefônico CTP-APL (diâmetro do condutor: 0,50 mm / diâmetro externo máximo nominal: 26,0 mm / número de pares: 100)	m	58,89
796	Cabo telefônico CTP-APL (diâmetro do condutor: 0,50 mm / diâmetro externo nominal: 12,0 mm / número de pares: 20)	m	14,11
802	Cabo telefônico CTP-APL (diâmetro do condutor: 0,65 mm / diâmetro externo máximo nominal: 23,5 mm / número de pares: 50)	m	31,03
806	Cabo telefônico tipo CTP-APL-G 20 pares, diâmetro nominal do condutor para 0,90 mm , material isolamento polipropileno, material condutor cobre eletrolítico recozido, norma Telebrás SPT.235.320.702	m	37,48
807	Cabo telefônico tipo FI-60 (distribuição de telefonia) Secção: 2 x 0,60 mm² - ESTANHADO	m	0,98
810	Cabo UTP Multi LAN cat 5E 24AWGX4P	m	1,41
811	Cabos UTP categoria 6 23AWGX4P. Ref.: FURUKAWA 1562, LEGRAND 32754, NEXANS N100.664X30 ou equivalente	m	2,13
812	Cadeado em latão (largura: 40,00 mm)	un	24,11
817	Cadinho Longa Vida	un	1.808,56
819	Caibro (altura: 60,00 mm / largura: 50,00 mm / tipo de madeira: peroba rosa)	m	11,98
821	Caixa Abrigo para Extintor dimensões 750 x 300 x 250 cm, fixação externa de pendurar. Com visor transparente com inscrição incêndio. Material: Chapa de Aço; Acabamento: Pintura Eletrostática na cor vermelho Corpo de Bombeiros.	un	180,00
822	Caixa acoplada de louça para bacia	un	78,90
824	Caixa de derivação em chapa de aço para perfilado - tipo "C", chapa 14	un	21,12
825	Caixa de derivação em chapa de aço para perfilado - tipo "I" chapa 14	un	41,96

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
826	Caixa de descarga embutida para bacia sanitária tipo Montana ou equivalente	un	836,90
827	Caixa de descarga plástica suspensa (volume: 9 l)	un	37,86
830	Caixa de equalização de potencial com 11 terminais para uso interno e externo	un	458,65
831	Caixa de gordura de polietileno (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 100 mm / forma: cilíndrica)	un	602,26
833	Caixa de Inspeção para aterramento em PVC de Ø 30 cm, com tampa suspensa em ferro fundido com alça para içamento	un	89,87
837	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir, com anel deslizante (largura: 3 " / comprimento: 3 " / profundidade: 53 mm / formato da seção transversal: octogonal )	un	5,40
840	Caixa de ligação dupla, fabricada em liga de alumínio fundido, sem rosca, diâmetro 1"	pç	35,08
5850	Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 200x200x110mm. Ref.: Gimawa ou similar	un	66,75
5851	Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 300x300x120mm. Ref.: Gimawa ou similar	un	150,00
5852	Caixa de passagem de alumínio IP65, dimensões 400x400x200mm. Ref.: Gimawa ou similar	un	391,00
846	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 102 mm / largura: 102 mm / profundidade: 82 mm)	un	11,27
847	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 152 mm / largura: 152 mm / profundidade: 82 mm)	un	17,14
848	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 202 mm / largura: 202 mm / profundidade: 102 mm)	un	22,46
850	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 302 mm / largura: 302 mm / profundidade: 122 mm)	un	51,77
851	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 352 mm / largura: 352 mm / profundidade: 122 mm)	un	70,85
854	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada (altura: 502 mm / largura: 502 mm / profundidade: 152 mm)	un	191,01
855	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "L", referência Dispan DP550 ou equivalente	un	49,42
856	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "T", referência Dispan DP547 ou equivalente	un	45,90
857	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada para perfilado 38X38mm, tipo "X", referência Dispan DP552 ou equivalente	un	59,95
4610	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo 1500x1500x190mm, referência 900511 da Cemar ou equivalente	un	3.551,99
5216	Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado a fogo, com 02 portas , com flanges nas bases, dimensões 1400 x 1000 x 300 mm, referência 1114 500 da Ritall ou equivalente	un	4.131,99
836	Caixa de passagem, em PVC, de 4" X 4", para eletroduto flexível corrugado	un	5,99
866	Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3, vazão de 1500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,50 CV, com motor à prova de explosão.	cj	4.454,69
867	Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3, vazão de 2500 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 0,75 CV.	cj	3.900,39
868	Caixa de ventilação com filtro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3, vazão de 3400 m³/h e pressão estática de 15 mca com potência de 1,00 CV	cj	4.389,52
874	Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 2 medidores externa tipo K (altura: 500 mm / largura: 600 mm / padrão: ELETROPAULO / profundidade: 270 mm)	un	853,63
879	Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4 x 2" (chapa: 18 / formato da seção transversal: retangular)	un	1,90

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5522	Caixa externa em chapa de aço de entrada de energia para medidor tipo N (1200mm x 1300mm x 250mm) para até 12 medidores bifásicos, com cabos para ramais individuais 6mm², 2F+N, padrão da concessionária local. Ref. FAQ ou equivalente.	un	4.490,16
6084	Caixa para hidrômetro concreto pré-moldado	un	74,63
887	Caixa para Tomada Fixo, perfil em chapa de aço galvanizado à fogo, base com 2 furos para fixação, equipada com 1 Tomada 2P+T (universal), 20A-250V	un	12,70
4612	Caixa Porta Fusível (CPF), conforme Especificações Técnicas AV6684-0 e AV6685-8 de Sistemas Alimentação e Equipamentos Elétricos e documentos anexos	cj	8.657,68
890	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 100 mm / diâmetro da caixa: 100 mm / diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 50 mm / formato da grelha: redondo / número de entradas: 3 / tipo de grelha: PVC branco)	un	18,32
891	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 150 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 50 mm / formato da grelha: redonda / número de entradas: 7 / tipo de grelha: alumínio)	un	46,35
893	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 150,00 mm / diâmetro da caixa: 150,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm / formato da grelha: redondo / número de entradas: 7 / tipo de grelha: PVC branco)	un	46,35
894	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 75 mm / formato da grelha: redonda / número de entradas: 5 / tipo de grelha: alumínio)	un	57,67
895	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185,00 mm / diâmetro da caixa: 150,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm / formato da grelha: redondo / número de entradas: 5)	un	57,67
896	Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (diâmetro da caixa: 100,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm / formato da grelha: redonda / número de entradas: 3 / tipo de grelha: alumínio / altura: 100,00 mm)	un	18,32
900	Caixa telefônica - de embutir (altura: 1500,00 mm / largura: 1500,00 mm / padrão: TELEBRÁS / profundidade: 150,00 mm)	un	1.711,83
907	Caixa telefônica - de sobrepor (altura: 800 mm / largura: 800 mm / padrão: TELEBRÁS / profundidade: 150 mm)	un	329,70
913	Caixilho com abertura maxim-ar parcial (alumínio anodizado fosco)	m²	659,93
914	Caixilho com basculante superior com alavanca (alumínio anodizado fosco)	m²	368,29
917	Caixilho com tela mosquiteira (alumínio anodizado fosco)	m²	150,02
918	Caixilho com veneziana de abrir 1 folha (alumínio anodizado fosco)	m²	405,52
919	Caixilho com veneziana de abrir 2 folhas (alumínio anodizado fosco)	m²	405,52
921	Caixilho com veneziana e tela em alumínio anodizado (L = 120 cm, H = 180 cm)	m²	1.060,38
922	Caixilho com veneziana fixa em alumínio anodizado fosco (L = 120 cm, H = 80 cm)	m²	841,63
925	Caixilho com veneziana fixa unitária (alumínio anodizado fosco)	m²	920,59
926	Caixilho de alumínio (alumínio anodizado fosco)	m²	376,15
927	Caixilho de alumínio Anodiz. Comum -Maximar-H=0,90M-L=1,20M Linha 30 - S/Vidro - S/Coloc -Completo -Pronto P/ Instal.	m²	386,35
928	Caixilho de correr com bandeira maxim-ar (alumínio anodizado fosco)	m²	819,37
930	Caixilho fixo (alumínio anodizado fosco)	m²	286,40
940	Cal hidratada CH III	kg	0,50
5859	Cal hidratada CH-I para argamassas	kg	0,59
941	Calcário dolomítico	kg	0,09
949	Calha de chapa galvanizada (chapa: 16 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 1,55 mm)	m	126,03
950	Calha de chapa galvanizada (chapa: 22 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,80 mm)	m	43,82

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
951	Calha de chapa galvanizada (chapa: 22 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,80 mm)	m	63,62
952	Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 1000,00 mm / espessura: 0,65 mm)	m	114,02
955	Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 330,00 mm / espessura: 0,65 mm)	m	44,74
956	Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,65 mm)	m	58,28
960	Calha em PVC 125<=diam<=150mm	m	14,75
980	Canaleta de concreto para águas pluviais - meio tubo (diâmetro da seção: 500 mm)	m	35,31
981	Canaleta de concreto para águas pluviais - meio tubo (diâmetro da seção: 600 mm)	m	45,67
982	Canaleta de concreto para águas pluviais - meio tubo (diâmetro: 300 mm)	m	16,64
983	Canaleta de concreto para águas pluviais - meio tubo (diâmetro: 400 mm)	m	21,76
987	Canaleta em PVC Mod."DLP-150X50" 3 vias / Evolutiva-(Pial Legrand)-Barras de 2,00 m	m	74,93
5168	Canaleta metálica inox 15 x 30 mm	m	28,35
4440	Cantoneira "L" 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" (aço galvanizado e pintado)	m	30,80
992	Cantoneira "L" 1 x 1 x 1/8" de proteção horizontal (aço galvanizado)	m	11,72
994	Cantoneira de ferro abas iguais 2" x 1/4", inclusive acessórios para fixação	m	49,50
997	Cantoneira para acabamento em perfil pequeno de alumínio MA-A4	m	7,29
998	Cantoneira para acabamento em perfil pequeno de alumínio tipo 2848	m	6,61
5382	Cap (tampão) de PVC branco Ø50mm	un	4,21
5383	Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø25mm	un	1,39
5384	Cap (tampão) soldável de PVC marrom Ø50mm	un	8,80
1002	Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 descida (tipo de acabamento: cromado / diâmetro da seção: 350,00 mm)	un	106,92
1011	Cartucho de Solda ref. ERICO PB200F80 ou equivalente	pç	74,68
1012	Cartucho para Conexão Exotérmica Cabo / Haste	un	49,40
1015	Central de alarme de incêndio (quantidade de pontos: 24 / tensão de saída: 24 Vcc)	un	643,63
1018	Central Lógica de Detecção e Alarme de Incêndio, de até 2 loops, 127 dispositivos por Loop, até 6 módulos por painel, até 3 teclados remoto, detecção automática dos módulos, ligação e remoção de módulos a quente, possuir porta de comunicação serial RS232, porta de rede 10/100, comunicação com servidor OPC, possibilidade de comunicação com software de gerenciamento, possibilidade de sistema de Paging e Dect Proprietário, fabricante BOSCH FPA 1200 ou similar.	un	11.764,66
1027	Centralizador/espaçador de plástico ou PVC, tipo carambola	un	1,22
8409	Chapa aço inox AISI 304 número 4 (e = 6 mm), acabamento número 1 (laminado a quente, fosco)	m²	1.101,65
8408	Chapa aço inox AISI 304 número 9 (e = 4 mm), acabamento número 1 (laminado a quente, fosco)	m²	734,42
5427	Chapa compensada plastificada (comprimento: 2200 mm / espessura: 10 mm / largura: 1100 mm)	m²	28,51
1036	Chapa compensada plastificada (comprimento: 2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100 mm)	m²	34,07
1037	Chapa compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 10 mm / largura: 1100 mm)	m²	17,45
1038	Chapa compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100 mm)	m²	20,68
1039	Chapa compensada resinada (comprimento: 2200 mm / espessura: 6 mm / largura: 1100 mm)	m²	11,07

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1040	Chapa de aço galvanizada (chapa: 24 / comprimento: 600 mm / espessura: 0,65 mm)	kg	14,93
1043	Chapa de aço galvanizado (3,204 kg/m²)	m²	47,05
6222	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 KG/m²	kg	11,21
1047	Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 KG/m²	kg	11,50
8774	Chapa de aço inox AISI 304 com acabamento escovado grana 150 e=3/4" (19,05mm)	m²	5.537,28
8772	Chapa de aço inox, e=5mm	m²	1.162,84
1045	Chapa de aço lisa, espessura 1/2"	m²	1.127,35
1046	Chapa de aço lisa, espessura 3 mm	m²	342,72
8649	Chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), acabamento para pintura na cor vermelha Pantone 485, 60% de brilho, e = 3 mm	m²	254,86
8767	Chapa de alumínio composto (ACM - Aluminum Compound Material), e=3mm na cor branca	m²	136,76
1050	Chapa de alumínio lisa para vedação	m²	293,30
8629	Chapa de gesso acartonado, standard (ST), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 x 1800 mm (L x C)	m²	11,82
8843	Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, e=2mm na cor padrão na face frontal	m²	71,40
6657	Chapa de laminado melamínico, texturizado, de 1,25 x 3,08 m, e = 0,8 mm	m²	36,25
5664	Chapa de madeira compensada naval (com cola fenólica), e = 15 mm, de *1,60 x 2,20*	m²	41,55
1055	Chapa dobrada de aço galvanizado 1" x 1" x 1/8"	m	11,72
8220	Chapa em aço inox e=1,56mm	m²	281,31
1057	Chapa em aço inox escovado e=2 mm,	m²	478,78
1059	Chapa metálica estampada xadrez para piso 1/8"	m²	333,15
1064	Chapa Metálica Xadrez e=3/16"	m²	556,91
1065	Chapa plana de policarbonato alveolar de 8mm cor cristal Lexan thermoclean de Perfilar ou equivalente	m²	69,69
1067	Chave de engate rápido para conexões tipo stortz - para conexões de 1 1/2 e 2 1/2"	un	16,62
1069	Chave de nível flutuante, tipo basculante (pêra), com contato de micro-switch (sem mercúrio), proteção IP-68, com cabo flexível de neoprene de 5m, conforme CONAUT modelo 160 ou equivalente	un	277,13
1071	Chave Fusível de distribuição polimétrica 15KV - Base Tipo C - Porta fusível: 100A - Capacidade de interrupção assimétrica: 10KA	un	332,83
1073	Chave geral tipo faca reforçada com porta fusível cartucho - tripolar (corrente elétrica: 100,00 A / tensão: 250 V)	un	698,79
1087	chave tipo Storz para engate e conexão de mangueira de incêndio	un	14,00
1089	Chaves seccionadoras 3KVcc-4000A com acionamentos, caixa de comando, conexões, para a rede aérea de tração, motorizadas passíveis de serem telecomandadas, conforme desenho AU3463-3.	cj	83.738,08
1097	Chumbador expansível (comprimento: 2 1/2 " / diâmetro do furo: 3/8 ")	un	1,22
8181	Chumbador expansível (comprimento: 2 1/4 " / diâmetro do furo: 5/16 ")	un	1,29
1098	Chumbador expansível (comprimento: 3 " / diâmetro do furo: 1/2 ")	un	4,85
6133	Chumbador para concreto Tecbolt de 20 mm	un	14,07
1101	Chumbador químico - ampola (bitola: 3/4 " / comprimento: 235,00 mm)	un	16,04
1105	Chuveiro (ducha) com acionador antivandalismo	un	748,70
6293	Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 W (110/220 V)	un	65,90
1104	Chuveiro elétrico com resistência blindada, 5500 W, 110 V	un	209,57
1108	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	T	3.475,62
1109	Cimento branco - Estrutural	kg	1,66

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1110	Cimento branco não estrutural	kg	1,66
1111	Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	kg	0,53
1113	Cinta de Poliéster, Capacidade de 60 Ton. - 12 metros	un	11.449,10
1125	Cola a Base de Borracha Sintética	kg	25,05
1126	Cola a base de PVA	kg	17,20
1127	Cola de neoprene	kg	21,75
8873	Cola Poliéster	kg	17,97
1137	coluna suspensa para lavatório de semi-encaixe	un	124,90
1148	concertina em aço galvanizado	m	16,13
1155	Concreto dosado em central brita 0, fck 20 MPa, consumo mínimo de 400 kg de cimento/m³ slump 22 + ou - 2 cm (auto-adensável)	m³	319,95
1157	Concreto dosado em central convencional brita 0 (abatimento: 24±2 cm / resistência: 20 MPa)	m³	334,53
1158	Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 20 MPa)	m³	273,62
1159	Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 25 MPa)	m³	281,34
5420	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	273,62
1149	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	295,41
1150	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	304,78
1151	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	314,16
8848	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, Slump = 220 +/- 30 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	339,51
1152	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C35, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	323,54
1153	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C40, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	332,92
1154	Concreto usinado bombeável, classe de resistência C45, com brita 0 e 1, SLUMP = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	m³	347,86
1164	Concreto usinado convencional (não bombeável) classe de resistência C10, com brita 1 e 2, SLUMP = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)	m³	258,36
1165	Concreto usinado convencional (não bombeável) classe de resistência C15, com brita 1 e 2, SLUMP = 80 mm +/- 10 mm (NBR 8953)	m³	262,58
1168	Condicionador de ar tipo multi split "High-Wall", ciclo frio (tensão: 220 V / capacidade: 24.000 BTU / h (total)) incluindo 02 unidades evaporadores e 01 condensadora, controle remoto, elementos de fixação e acessórios. Referência: Springer, Fujitsu, Carrier, LG, ou equivalente	un	8.109,12
1170	Condicionador de ar tipo split "High-Wall", ciclo frio (capacidade: 12.000 BTU/h / tensão: 220 V)	un	1.381,65
1177	Condicionador de ar tipo split "Underceiling", ciclo frio com controle remoto (capacidade: 36.000 BTU/h / tensão: 220 V)	un	4.886,70
6257	Condutele de alumínio fundido duplo tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	36,63
1184	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	12,50
1185	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ") com tampa	un	35,90
1186	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ") com tampa	un	28,80
1187	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 2 ") com tampa	un	52,95
1190	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") com tampa	un	10,00

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

 Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1191	Condutele de alumínio fundido tipo "C" - roscável (diâmetro da seção: 4 ") com tampa	un	165,77
1192	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	13,60
1193	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ") com tampa	un	22,17
1194	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ") com tampa	un	16,68
1195	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 2 ") com tampa	un	32,52
1197	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 3 ") com tampa	un	90,32
1198	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") com tampa	un	8,10
1199	Condutele de alumínio fundido tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 4 ") com tampa	un	150,47
1211	Condutele de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ") com tampa	un	25,64
1212	Condutele de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ") com tampa	un	20,37
1210	Condutele de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscável (diâmetro da seção: 1") com tampa	un	13,16
1213	Condutele de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscável (diâmetro da seção: 2") com tampa	un	39,05
1216	Condutele de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB" - roscável (diâmetro da seção: 3/4") com tampa	un	8,37
1218	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	15,54
1219	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ") com tampa	un	30,72
1220	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ") com tampa	un	23,09
1221	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 2 ") com tampa	un	41,62
1222	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 2 1/2 ") com tampa	un	120,80
1223	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 3 ") com tampa	un	129,96
1224	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") com tampa	un	9,65
1225	Condutele de alumínio fundido tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 4 ") com tampa	un	178,34
1226	Condutele de alumínio fundido tipo "TB" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2") com tampa	un	45,55
5164	Condutele de alumínio fundido tipo "TB" - roscável (diâmetro da seção: 3/4") com tampa	un	13,63
5853	Condutele de alumínio fundido tipo "TB" - roscável (diâmetro seção:1") com tampa	un	22,99
1227	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	14,88
1228	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ") com tampa	un	28,49
1229	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ") com tampa	un	24,42
1230	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 1/2 ") com tampa	un	11,62

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1231	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 2 ") com tampa	un	44,00
1232	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 2 1/2 ") com tampa	un	166,09
1233	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 3 ") com tampa	un	107,02
1234	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 3/4 ") com tampa	un	12,74
1235	Condutele de alumínio fundido tipo "X" - roscável (diâmetro da seção: 4 ") com tampa	un	178,16
6258	Condutele de alumínio fundido triplo tipo "E" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") com tampa	un	40,25
1215	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 3" - roscável, com tampa	un	115,50
1217	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "LR", "LL" ou "LB", Ø 4" - roscável, com tampa	un	180,21
5775	Condutele em PVC, tipo "B", sem tampa, de 3/4"	un	12,67
6245	Condutele em PVC, tipo "LB", sem tampa, de 3/4"	un	13,97
1236	Condutele em PVC, tipo "X", sem tampa, de 1"	un	23,22
1237	Condutele em PVC, tipo "X", sem tampa, de 3/4"	un	16,59
1242	Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm <sup>2</sup> e haste Ø 3/4".	un	29,00
1243	Conector de aterramento cabo/haste para cabo 16-70mm <sup>2</sup> e haste Ø 5/8". Referência MON-438 ou Equivalente.	un	28,32
5370	Conector de bronze soldável sem anel, bolsa x rosca F, Ø 22 x 3/4"	un	12,49
1254	Conector olhal de aterramento (grampo) cabo/haste para cabo 16-50mm <sup>2</sup> e haste Ø 5/8" fabricado em latão forjado, referência 662301 da Magnet ou equivalente.	un	5,26
1255	Conector para haste terra (bitola: 3/4 " / liga de cobre)	un	8,49
1259	Conector Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência, com Furo Vertical, para Cordoalha 50mm <sup>2</sup> , REF. KS26-W DA BURNDY ou Equivalente.	un	29,77
1258	Conector Parafuso Fendido, Fabricado em Cobre Estanhado de Alta resistência, com Furo Vertical, para Cordoalha 35mm <sup>2</sup>	un	9,95
1264	Conector split-bolt de cobre para cabo (seção transversal do cabo: 50 mm <sup>2</sup> )	un	13,10
1266	Conector Split-Bolt de latão estanhado para cabo, com furo 10mm <sup>2</sup> (seção transversal do cabo de 16 a 70mm <sup>2</sup> ). Ref.: Erico LPC610L12 ou equivalente	un	19,56
1267	Conector tipo barra de bornes com 12 bornes, de plástico, para cabos seção 2,5 mm <sup>2</sup>	un	14,91
1269	Conexão de PVC (espude) para bacia sanitária com saída horizontal (diâmetro da seção: 4 ")	un	7,16
4845	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cônicas)	cj	0,19
1279	Conjunto de estaiamento para pára-raios (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de galvanização: a fogo)	un	169,80
1280	Conjunto de estaiamento para pára-raios (diâmetro da seção: 2 " / tipo de galvanização: a fogo)	un	176,25
1283	Conjunto de fixação do triângulo em postes, estruturas ou torretas duplas, conforme desenho AU3446-3	cj	471,72
1284	Conjunto de fixação para tanque	un	45,99
1296	conjunto motobomba de recalque de 15cv	un	13.004,92
1298	Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (altura manométrica: 12 m / potência: 1/3 HP / vazão: 6,8 m <sup>3</sup> /h)	un	900,00
1299	Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (altura manométrica: 16 m / potência: 1/2 HP / vazão: 8,3 m <sup>3</sup> /h)	un	875,92
1300	Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (altura manométrica: 20 m / potência: 3/4 HP / vazão: 10,8 m <sup>3</sup> /h)	un	1.476,51

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1302	Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifasico (altura manométrica: 33 m / potência: 3 HP / vazão: 13,5 m³/h)	un	2.208,53
1303	Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifasico (altura manométrica: 39 m / potência: 5,00 HP / vazão: 19 m³/h)	un	3.839,31
1307	Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8 mm)	un	0,19
1309	Contentor de material sintético (Big Bag) Cap Volume= 1000L - Cap carga = 1000 kg	un	18,50
1331	Cordoalha de aço duplamente galvanizada à fogo, tipo SM, encordoada a 7 fios de Ø 50 mm²	m	8,88
1332	Cordoalha de aço galvanizado diâmetro 3/8"	m	8,57
5897	Coroa diamantada - D = 50 mm	un	881,20
1335	Corpo de caixa seca de PVC (altura: 100 mm / diâmetro de saída: 40 mm / diâmetro da caixa: 100 mm)	un	15,71
1368	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 " / tipo de rosca: BSP)	un	14,94
1369	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	29,73
1370	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	24,27
1371	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	6,85
1372	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 " / tipo de rosca: BSP)	un	43,23
1373	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	83,57
1374	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: BSP)	un	122,17
1375	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	10,24
1376	Cotovelo 45º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 " / tipo de rosca: BSP)	un	214,08
1377	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 " / tipo de rosca: BSP)	un	12,90
1378	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	26,94
1379	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	20,23
1380	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	5,74
1381	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 " / tipo de rosca: BSP)	un	41,34
1382	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	75,23
1383	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: BSP)	un	106,12
1384	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	8,59
1385	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 " / tipo de rosca: BSP)	un	201,81
1386	Cotovelo 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 6 " / tipo de rosca: BSP)	un	752,64
1390	Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15	un	3,69
1391	Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22	un	8,33
1392	Cotovelo de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28	un	14,31
1393	Cotovelo redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 1 1/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	25,06

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1394	Cotovelo redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 3/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	14,64
1395	Cotovelo redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3/4 " / diâmetro de saída: 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	9,66
1400	Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 34,5KV e linha de sinais 13,2 KV, com acessórios, conforme desenho AU1742-9	cj	978,06
1401	Cruzetas de postes metálicos para linha de transmissão de 6,6KV, com acessórios, conforme desenho AU1742-9	cj	949,79
1403	Cuba de Aço Inox 40x34x17cm	un	104,67
1404	cuba de aço inox, dimensões 400x340x125 mm	un	104,67
1406	Cuba de louça oval de embutir, cor branca, comp. ext. 49,0 cm, comp. Int. 44,0 cm, largura ext. 37,5 cm, largura int. 32,0, altura 16,0 cm, diâmetro 4,5 cm	un	73,73
1407	Cuba simples de aço inoxidável (56X33,5X15CM)	un	151,12
1411	Cumeeira de barro tipo universal	un	4,66
1412	Cumeeira para telha de fibrocimento - articulada para telha tipo vogatex e fibrotex	un	6,16
1413	Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo canaleta 49 e calheta 49	un	28,54
1415	Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo calheta e canaleta 44	un	23,24
1417	Cumeeira para telha tipo francesa	un	4,66
1416	Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba 210 mm, comprimento 1100 mm (sem amianto)	un	34,45
1418	Cupinicida granulado dispersível (princípio ativo Fipronil)	g	0,57
1420	Curva 45 de aço galvanizado Ø ½", rosca BSP	un	12,38
1421	Curva 45 de aço galvanizado Ø 1", rosca BSP	un	27,08
1422	Curva 45 de aço galvanizado Ø 1¼", rosca BSP	un	41,56
1423	Curva 45 de aço galvanizado Ø 1½", rosca BSP	un	52,57
1424	Curva 45 de aço galvanizado Ø 2", rosca BSP	un	82,33
1425	Curva 45 de aço galvanizado Ø 2½", rosca BSP	un	148,44
1426	Curva 45 de aço galvanizado Ø 3", rosca BSP	un	207,84
1427	Curva 45 de aço galvanizado Ø 3/4", rosca BSP	un	17,81
1434	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 110 mm	un	153,12
1435	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 20 mm	un	2,02
1436	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 25 mm	un	2,66
1437	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 32 mm	un	4,37
1438	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 40 mm	un	7,15
1439	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 50 mm	un	13,87
1440	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 60 mm	un	23,90
1441	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 75 mm	un	35,50
1442	curva 45 de PVC marrom soldável, Ø 85 mm	un	62,04
1445	Curva 90 de aço galvanizado Ø ½", rosca BSP	un	12,80
1446	Curva 90 de aço galvanizado Ø 1", rosca BSP	un	29,39
1447	Curva 90 de aço galvanizado Ø 1¼", rosca BSP	un	50,64
1448	Curva 90 de aço galvanizado Ø 1½", rosca BSP	un	61,64
1449	Curva 90 de aço galvanizado Ø 2", rosca BSP	un	103,34
1450	Curva 90 de aço galvanizado Ø 2½", rosca BSP	un	173,62
1451	Curva 90 de aço galvanizado Ø 3", rosca BSP	un	248,30
1452	Curva 90 de aço galvanizado Ø 3/4", rosca BSP	un	18,21
1453	Curva 90 de aço galvanizado Ø 4", rosca BSP	un	497,80
1454	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 110 mm	un	202,97

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1455	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 20 mm	un	2,68
1456	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 25 mm	un	3,46
1457	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 32 mm	un	7,86
1458	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 40 mm	un	13,97
1459	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 50 mm	un	17,02
1460	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 60 mm	un	42,08
1461	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 75 mm	un	59,83
1462	curva 90 de PVC marrom soldável, Ø 85 mm	un	85,98
5647	Curva de PVC 135º, roscável, para eletroduto de 1"	un	4,15
5646	Curva de PVC 135º, roscável, para eletroduto de 3/4"	un	3,21
5658	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 1 1/2"	un	13,24
5657	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 1 1/4"	un	8,69
5656	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 1"	un	7,84
5654	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 1/2"	un	3,07
5659	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 2"	un	21,15
5655	Curva de PVC 180º, roscável, para eletroduto de 3/4"	un	5,99
5641	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 1 1/2"	un	7,23
5640	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 1 1/4"	un	5,97
5639	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 1"	un	5,30
5638	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 1/2"	un	3,45
5643	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 2 1/2"	un	30,00
5642	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 2"	un	11,76
5644	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 3"	un	30,04
1471	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 3/4"	un	3,50
5645	Curva de PVC 90º, longa, roscável, para eletroduto de 4"	un	60,34
5818	Curva PVC longa 90 graus, 100 mm, para esgoto predial	un	47,54
1491	Damper de regulagem de vazão, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3, dimensões 200 x 150 mm.	un	76,16
1508	Desmoldante de fôrmas para concreto	l	5,65
1523	Detector de Incêndio tipo Multicritério, combinando a Detecção Ótica de Fumaça com a Detecção de Temperatura Fixa e Termovelocimetria, Microprocessado, inclusive a base	pç	175,85
1524	Detector ótico de fumaça, completo, com base, tensão alimentação 17 a 28 Vcc.	un	180,64
1540	Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 25A, corrente residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA	un	854,85
1541	Disjuntor com proteção diferencial residual bipolar (F+N ou F+F), tipo AC, de 32A, corrente residual 30mA, capacidade de interrupção 15kA	un	938,61
1529	Disjuntor com térmico ajustável e magnético fixo - tripolar (corrente elétrica: 160,00 A)	un	1.236,15
1530	Disjuntor com térmico ajustável e magnético fixo - tripolar (corrente elétrica: 250,00 A)	un	2.722,79
1532	Disjuntor com térmico ajustável e magnético fixo - tripolar (corrente elétrica: 80-100 A)	un	610,68
1543	Disjuntor para manobra e proteção de motores - tripolar (corrente elétrica: 11-16 A)	un	256,69
1544	Disjuntor para manobra e proteção de motores - tripolar (corrente elétrica: 22-32 A)	un	472,69
1545	Disjuntor para manobra e proteção de motores - tripolar (corrente elétrica: 45-63 A)	un	1.200,27
5393	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu - tripolar (corrente elétrica: 70A / tipo de curva característica :C )	un	88,97

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1546	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 1,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	172,48
1547	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 10,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1548	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 16,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1549	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 2,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	90,11
1550	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1551	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 25,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1552	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 32,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1553	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 4,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	86,66
1554	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 40,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,18
1555	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 50,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,18
1556	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 6,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	43,86
1558	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 10,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65
1559	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 16,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65
1560	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 2,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	22,25
1561	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65
1562	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 25,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65
1563	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 32,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65
1564	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 4,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	34,73
1567	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 6,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	7,65

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1569	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 10,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1570	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 16,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1572	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1573	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 25,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1574	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 32,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1576	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 40,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / tipo de curva característica: C)	un	53,73
1577	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 50,00 A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 kA)	un	53,73
1583	Dispenser para papel higiênico	un	55,07
1584	Dispenser para papel toalha	un	55,07
1585	Dispenser toalheiro em ABS para folhas, sistema 2 ou 3 dobras	un	55,07
1587	Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) modular plugável, 20KA, 275V, Classe I e II, referência CLAMPER VCL SLIM 20KA, 275V, referência PIAL DPS UNIC 20KA	un	51,32
6248	Dispositivo de proteção contra surtos elétricos (DPS) monopolar, 30 kA, 275V, classe II. Ref.: Clamper VCL SP 275V 30 kA	un	73,30
7866	Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbá ou outros equivalentes da região, E = 3,00 cm	m²	468,42
1611	Dobradiça 3 1/2" x 3" reforçada de aço cromado - com anéis e bolas	un	25,98
1612	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.	un	12,05
1625	Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, bitola 1.600mm	un	541,47
1626	Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 57, bitola mista 1.600 /1000mm	un	596,77
1642	Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho TR 68, bitola 1.600mm	un	549,29
1627	Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, bitola 1.600mm	un	320,00
1628	Dormente de concreto monobloco protendido (comprimento 2,80m) para trilho UIC 60, bitola mista de 1600/1000mm	un	614,73
1644	Dormente de concreto protendido para AMV UIC - 500 - 1:11,4 em bitola de 1600mm (350m)	jg	207.051,42
1647	Dormente de madeira especial de AMV de 3,00m	un	609,16
1648	Dormente de madeira especial de AMV de 3,20m	un	649,92
1649	Dormente de madeira especial de AMV de 3,40m	un	690,70
1650	Dormente de madeira especial de AMV de 3,60m	un	731,10
1651	Dormente de madeira especial de AMV de 3,80m	un	771,74
1652	Dormente de madeira especial de AMV de 4,00m	un	812,52
1653	Dormente de madeira especial de AMV de 4,20m	un	853,09
1654	Dormente de madeira especial de AMV de 4,40m	un	884,82
1655	Dormente de madeira especial de AMV de 4,60m	un	934,16

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1656	Dormente de madeira especial de AMV de 4,80m	un	974,91
1657	Dormente de madeira especial de AMV de 5,00m	un	1.015,43
1660	Dormente de madeira especial para obra de arte 0,25 m x 0,30 m x 2,80 m	un	1.064,09
1662	Dormente de madeira tratado de 2,00m	un	226,68
1663	Dormente de madeira tratado de 2,80m	un	453,36
5336	Ducha higiênica com registro e derivação por mangueira flexível com no mínimo 1,00m de comprimento, com acionamento por gatilho, bitola 1/2", pressão de trabalho de 2 a 40 m.c.a a mecanismo cerâmico de 1/4 de volta, suporte e acessórios para instalação conforme a NBR 148772002. Composição. Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.	un	89,74
1668	Duto de Exaustão em chapa de aço galvanizada conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 (dimensões esp. 1,5 mm x 350 mm x 200 mm x compr. 1000 mm)	m	439,90
1669	Duto de Insuflação em chapa de aço galvanizada conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 (dutos retangulares soldados; dimensões esp. 1,5 mm x 400 mm x 300 mm x compr. 1000 mm)	m	600,88
5353	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 1 1/2")	m	3,76
5354	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 2")	m	5,40
5355	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 3")	m	7,56
5356	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 4")	m	10,54
5357	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 5")	m	43,06
5358	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 6")	m	54,45
5359	Duto em PEAD preto corrugado Normas ABNT NBR 13897 / 13898 (diâmetro nominal da seção 8")	m	76,51
1680	Duto flexível em alumínio com isolamento térmico em lã de vidro (diâmetro: 14 " / espessura: 25 mm)	m	34,05
1685	Elemento vazado de concreto (altura: 290 mm / comprimento: 290 mm / largura: 60 mm)	un	11,72
1692	Elemento vazado tipo Neo-Rex N.72A	un	9,64
6111	Eletrodo E60 XX	kg	20,01
1723	Eletroduto de aço com costura removida, tipo semipesado, galvanização interna e externa, rosca BSP nas duas pontas (diâmetro da seção: 1 1/2" / tipo galvanização: a fogo) com uma luva galvanizada por barra (3 m)	m	48,27
1724	Eletroduto de aço com costura removida, tipo semipesado, galvanização interna e externa, rosca BSP nas duas pontas (diâmetro da seção: 1" / tipo galvanização: a fogo)	m	30,29
1725	Eletroduto de aço com costura removida, tipo semipesado, galvanização interna e externa, rosca BSP nas duas pontas (diâmetro da seção: 3/4" / tipo galvanização: a fogo)	m	22,37
1713	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 1 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	19,20
1715	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	26,42
1718	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 2 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	38,22
1719	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	62,91
1720	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 3 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	72,28
1722	Eletroduto de aço com costura tipo semi-pesado, galvanizado (diâmetro da seção: 4 " / tipo de galvanização: a fogo)	m	93,97

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

 Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1726	Eletroduto de Alumínio Ø1", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	52,34
1727	Eletroduto de Alumínio Ø1 1/2", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	77,61
1728	Eletroduto de Alumínio Ø1 1/4", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	42,56
1729	Eletroduto de Alumínio Ø1/2", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	31,25
1730	Eletroduto de Alumínio Ø2", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	100,87
1731	Eletroduto de Alumínio Ø3", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	203,23
1732	Eletroduto de Alumínio Ø3/4", fabricado em Alumínio Incorrosível Extrudado em Liga ALCAN 50-S, com rosca nas duas pontas	m	38,78
1735	Eletroduto de PVC flexível corrugado amarelo (diâmetro da seção: 20 mm)	m	1,45
1736	Eletroduto de PVC flexível corrugado amarelo (diâmetro da seção: 25 mm)	m	1,57
1737	Eletroduto de PVC flexível corrugado amarelo (diâmetro da seção: 32 mm)	m	2,69
1738	Eletroduto de PVC rígido de encaixe (diâmetro da seção: 1")	m	9,77
1740	Eletroduto de PVC rígido de encaixe (diâmetro da seção: 3/4")	m	5,37
1741	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1")	m	4,67
1742	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/2")	m	6,83
1743	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/4")	m	6,21
1744	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1/2")	m	2,40
1745	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2")	m	11,17
1746	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2 1/2")	m	16,29
1747	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3")	m	20,43
1748	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")	m	2,98
1749	Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 4")	m	32,19
1753	Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1" com revestimento exterior por extrusão sob pressão em PVC anti-chama	m	14,51
1754	Eletroduto flexível metálico de Ø 1.1/4", com revestimento exterior por extrusão sob pressão, em PVC anti-chama, com acessórios	m	21,89
1755	Eletroduto Flexível Metálico de Ø 1/2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão em PVC anti-chama	m	6,50
5575	Eletroduto Flexível Metálico de Ø 2" com revestimento exterior por extrusão sob pressão em PVC anti-chama	m	37,52
1756	Eletroduto Flexível Metálico de Ø 3/4" com revestimento exterior por extrusão sob pressão em PVC anti-chama	m	11,06
1773	Emulsão acrílica	kg	11,39
1774	Emulsão adesiva	kg	8,93
1775	Emulsão adesiva para argamassa	l	10,47
1776	Emulsão asfáltica catiônica tipo RR 2C	kg	2,95
1777	Emulsão asfáltica elastomérica	kg	12,37
1778	Emulsão hidro-asfáltica	kg	4,70
1782	Engate flexível cromado, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Deca ou equivalente	un	30,73
1783	Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 1/2")	un	4,05
1784	Engate flexível em PVC, para entrada de água, comprimento 40cm, diâmetro ½", ref. Clodal, ou equivalente	un	7,53
1831	Escada marinheiro de parede com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à fogo) (barra chata 1 1/2 x 1/4" e barra redonda diam. 5/8")	m	557,06
1835	Escada marinheiro piso/laje com buchas metálicas, completa (aço galvanizado à fogo) (barra chata 1 1/2 x 1/4" e barra redonda diam. 5/8")	m	606,45

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1847	Escora de madeira (diâmetro da seção: 100 mm / tipo de madeira: eucalipto)	m	2,85
1850	Escova retangular com cerdas de aço (altura das cerdas: 27,00 mm / comprimento: 190,00 mm / largura: 53,00 mm)	un	5,54
1851	Esguicho com engate rápido- 1.1/2"x1/2"	un	62,58
1852	Esguicho com engate rápido para mangueira de incêndio (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / diâmetro de saída: 5/8 ")	un	103,09
6204	Esguicho jato regulável, tipo Elkhart, engate rápido 2 1/2", para combate a incêndio	un	249,42
1853	Esguicho Regulável 1" x 13 mm de Engate Rápido	un	62,58
1854	Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: ACETINADO )	l	28,40
1855	Esmalte sintético para metais ferrosos	l	30,42
6142	Espaçador para grampo de barra de aço de até 25,4 mm de diâmetro e 40 mm de cobrimento	un	0,28
6385	Espelho / placa de 1 posto 4" X 2", para instalação de tomadas e interruptores	un	1,75
3142	Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores	un	2,21
1862	Espelho cristal comum com moldura de alumínio e acessórios (espessura: 6 mm)	m²	801,69
1866	Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ml	un	28,00
1873	Esquadria de alumínio, sistema de correr sem vidro	m²	328,57
1917	Estanho para solda 30x70	kg	67,79
1918	Estanho para solda 50x50	kg	155,63
1923	Estropo de Cabo de Aço, Ø 1 1/2", 6 metros	un	1.748,93
1925	Estrutura em madeira para parede de placas de gesso, Dry Wall	m²	25,35
1927	Estrutura Metálica em Aço Estrutural ASTM A-36 galvanizado	kg	17,29
1928	Estrutura Metálica em Aço Estrutural ASTM A-572 galvanizado	kg	14,37
1930	Exaustor axial de parede, com pestana de proteção (aba) contra entrada de chuva e tela; diâmetro nominal 0,40m; tensão 220Vac trifásico - 60Hz; equipado com motor à prova de explosão conforme requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-10 - zona 1 - grupo IIC - classe de temperatura T1; construção antifaísca (rotor, pás, etc.) conforme Norma AMCA - classe B; classe de proteção mínima do motor IP 54. REF. BRASFAIBER, CENTRO VENT ou equivalente	un	5.040,00
1937	Extensão metálica para prolongamento de triângulos articulados, conforme desenho AU3473-0	cj	2.220,12
1939	Extintor com carga gás carbônico (CO2) (quantidade: 6,00 kg)	un	429,39
1940	Extintor com carga pó químico ABC (quantidade: 12kg)	un	207,73
1941	Extintor com carga pó químico ABC (quantidade: 4 kg)	un	134,91
1942	Extintor com carga pó químico ABC (quantidade: 6kg)	un	143,53
1943	Extintor com carga pó químico ABC (quantidade: 8 kg)	un	172,00
1944	Extintor de água pressurizada (volume: 10,00 l)	un	125,23
1954	Fechadura para porta externa 45 mm, com fechadura, guarnição e maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado.	un	70,00
1955	Fechadura para porta externa 55 mm, com fechadura, guarnição e maçaneta tipo alavanca, acabamento cromado.	cj	138,49
5555	Fechadura para porta, tipo Tarjeta (livre/ocupado), em ABS com acionamento direto por movimento deslizante	un	37,09
1968	Fecho de aço para portão (comprimento: 4 " / tipo de acabamento: zincado)	un	4,36
1969	Ferragem para portão de tapume	kg	79,87
1970	Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (largura: 4 " / peso: 0,57 kg / comprimento: 500 mm / espessura: 1/4 ")	kg	54,90
1974	Ferro Perfilado Trabalhado (SIURB 30542)	kg	12,65
1975	Fibra de Polipropileno p/ Concreto Dosado Em Central	kg	19,21
1977	Filtro Y em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com extremidades rosqueáveis, DN=2"	un	581,28

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4518	Fio bimetálico aço-cobre isolamento 0,6/1kV em posto extrudado a base de cloreto de polivinila (PVC), na cor preta #16mm <sup>2</sup> (5AWG) com condutividade de 53% IACS - padrão para iluminação Pública e deve atender a norma NBR 8120.	m	24,04
1978	Fio de cobre têmpera dura 107mm <sup>2</sup> de seção (trolley)	m	99,69
1980	Fio de cobre têmpera médio dura 35 mm <sup>2</sup> de seção (suspensório)	m	27,71
1981	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm <sup>2</sup> / tensão: 750,00 V)	m	1,25
1982	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 10,00 mm <sup>2</sup> / tensão: 750,00 V)	m	7,77
1983	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm <sup>2</sup> / tensão: 750,00 V)	m	2,00
1984	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm <sup>2</sup> / tensão: 750,00 V)	m	3,43
1985	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 6,00 mm <sup>2</sup> / tensão: 750,00 V)	m	4,74
5375	Fita adesiva antiderrapante emborrachada, composta por laminado elastoplástico, na cor preta, espessura mínima de 2mm, largura 5cm	m	1,09
1988	Fita de papel microperfurado para tratamento de junta em gesso acartonado (largura da fita: 50 mm)	m	0,14
1990	Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (comprimento: 50 m / largura: 18 mm)	m	0,18
8757	Fita dupla face adesiva ref.: VHB 4950 ou equivalente	m	4,00
5709	Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19mm x 5m	un	3,78
5287	Fita para cintar em polipropileno de 16mm	m	0,19
5962	Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 10 m (L X C)	un	2,53
5846	Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C)	un	9,33
1998	Fixador de aba para telha de fibrocimento simples - canaleta 90 / modulada	un	2,22
2000	Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 ")	un	25,02
2001	Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 ")	un	52,00
2002	Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	20,81
2023	Forma de redução para trilho qualquer perfil	par	266,03
2026	Forma para trilho TR-57	par	214,42
2028	Forma para trilho UIC 60	par	226,33
2072	Forro de alumínio termoacústico, sistema aberto, vertical, constituído de 2 lâminas justapostas (altura: 100,00 mm)	m <sup>2</sup>	445,01
2073	Forro de alumínio termoacústico, sistema linear interlocking, perfurado, com bordas formando ângulo reto (largura: 80,00 mm)	m <sup>2</sup>	168,72
2075	Forro de alumínio, sistema linear interlocking, perfurado, com bordas formando ângulo reto (largura: 80,00 mm)	m <sup>2</sup>	168,07
2079	Forro de gesso acartonado - removível com perfil "T" de aço galvanizado (comprimento: 1250 mm / espessura: 9,5 mm / largura: 620 mm)	m <sup>2</sup>	69,83
2080	Forro de gesso acartonado - removível com perfil "T" de aço galvanizado (comprimento: 620 mm / espessura: 9,5 mm / largura: 620 mm)	m <sup>2</sup>	79,28
2081	Forro de gesso liso tipo bisotado encaixe macho-fêmea (comprimento da placa: 60 cm / espessura: 30 mm / largura da placa: 60 cm)	m <sup>2</sup>	17,63
2082	Forro de madeira , lâmina seca em estufa (espessura: 10,00 mm / largura: 100,00 mm / tipo de madeira: CEDRINHO)	m <sup>2</sup>	63,52
2092	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	gal	75,61
2099	Fusível retardado NH 02 - com indicador de topo (corrente elétrica: 400 A)	un	65,15
2103	Gabião (altura: 1,00 m / comprimento: 2,00 m / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8 x 100 mm / largura: 1,00 m / revestimento: galfan / tipo: caixa / tipo da malha: hexagonal)	m <sup>3</sup>	250,64

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2104	Gabião (diâmetro do fio: 2,40 mm / diâmetro nominal: 0,65 m / dimensões da trama: 80 x 100 mm / revestimento: PVC / tipo da malha: hexagonal / tipo: saco)	m³	403,58
2105	Gabião (revestimento: PVC / tipo: colchão / tipo da malha: hexagonal / dimensões da trama: 60 x 80 mm / espessura: 300 mm / diâmetro do fio: 2,00 mm)	m²	133,63
2109	Gancho chato para fixação de telhas (comprimento: 100,00 mm)	un	1,63
2110	Gancho de aço galvanizado (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível (comprimento: 300,00 mm / diâmetro nominal: 1/4 ")	un	1,41
2112	Gás liquefeito de petróleo	kg	6,34
2113	Gás propano	kg	6,34
2116	Geogrelha poliéster resistência transversal 20 KN/M - Resistência longitudinal 20KN/M	m²	28,70
2117	Geotêxtil não-tecido (densidade: 300 g/m² / espessura: 2,30 mm / largura: 2,15 m / resistência bidirecional: 20 kN/m)	m²	9,98
2118	Geotêxtil tecido (densidade 300 g/m² / espessura: 2,3 mm/largura 2,15 m / resistência bidirecional: 20 KN/m)	m²	15,64
2120	Gesso em pó para revestimentos/molduras/sancas	kg	0,35
2127	Gradil com Montantes de Aço Pintado e Grade Eletrofundida, h=1,10 m AI3720-4	m	1.371,76
2139	Gradil fixo eletrofundido de malha 65x132mm, barra 25x2mm, montante com distância de 1650mm (aço galvanizado pintado)	m²	305,13
2143	Grama batatais em placas (sem plantio)	m²	7,14
2144	Grama esmeralda em placas (sem plantio)	m²	10,00
2147	Grama são carlos em placas (sem plantio)	m²	10,00
2148	Grampo C - Ø3/8 em aço inox com Balancim	un	32,95
2149	Grampo elástico Pandrol	un	8,93
5286	Grampo para cinta 16mm	un	0,12
2154	Granito cinza andorinha - Espessura 2 cm	m²	211,32
2156	Granito para pia (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 30,00 mm / largura: 0,60 m)	m²	422,64
2157	Graute base de cimento e aditivos. Ref.: V2 Grauth ou equivalente	kg	1,38
2160	Grelha de Exaustão com Pintura Epoxi, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 ( dimensões 425 x 225 mm)	un	89,56
2164	Grelha de PVC redonda (cor: cromada / diâmetro da seção: 100 mm)	un	3,35
2165	Grelha de PVC redonda (cor: cromada / diâmetro da seção: 150 mm)	un	34,93
2166	Grelha de Ventilação com Registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 ( dimensões 325 x 225 mm)	un	160,84
2167	Grelha de Ventilação com Registro, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 (dimensões 325 x 125 mm)	un	120,24
2169	Grelha em ferro fundido com caixilho de apoio (espessura: 15 mm / largura: 200 mm)	m	212,79
2171	Grelha em ferro fundido com caixilho de apoio (espessura: 15 mm / largura: 300 mm)	m	219,41
5386	Grelha em ferro fundido para ralo, 20 x 20cm	un	42,55
2173	Grelha hemisférica de ferro fundido para águas pluviais (diâmetro da seção: 4 ")	un	19,18
2174	Grelha hemisférica de ferro fundido para águas pluviais (diâmetro da seção: 6 ")	un	45,06
2175	Grelha hemisférica de ferro fundido para águas pluviais (diâmetro da seção: 8 ")	un	47,85
2176	Grelha metálica quadrada, 15 x15cm	un	20,16

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5566	Grupo Gerador Diesel (GGD) Cabinado (CARENADO) e silenciado, potencia de stand by 100 a120 KVA. O gerador deve possuir: nível de ruído a 7 metros menor do que 70 dB(A); saída 127 / 220 Vca / 60 Hz (tensão de saída em +/- 1% do valor nominal ajustada, podendo ser ajustada em até +/- 15% da tensão nominal); quadro de transferência automática de energia (painel QTA) em caso de falha da concessionária; alternador WEG ou similar de mesmas características técnica, operacionais e de confiabilidade; bateria; conexão externa do Grupo Gerador por janela de inspeção externa e barramento no painel QTA; tanque de óleo Diesel com capacidade mínima de 150 litros (ou no mínimo 7 horas de autonomia); estabilização do motor após retorno da concessionária; pré-aquecimento do motor para partida em carga; comando by-pass para partida manual; monitoramento de combustível, tensão e frequência da rede e bateria; proteção contra alta temperatura do motor, baixa pressão do óleo e baixa tensão na bateria; carregador de bateria inteligente; dique de contenção para eventual vazamento do óleo combustível e do carter; dreno; cabine com esquema de pintura anticorrosiva	cj	78.396,11
2245	Guarnição de madeira - 1,5 X 4,5 cm	m	2,83
2251	Guia de concreto pré-fabricada tipo reta PMSP (altura: 300 mm / comprimento: 1000 mm / largura da base: 150 mm / largura do topo: 130 mm)	un	21,48
2271	Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, Ø 3/4" x 3,00m, tipo "COOPERWELD" ou Equivalente.	un	196,94
2272	Haste de aterramento em aço cobreado, de alta camada, Ø 5/8" x 2,40m, tipo "COOPERWELD" ou Equivalente.	un	92,30
6108	Haste de perfuração API - D = 73 mm	m	810,09
2275	Hidrômetro Ø 1 1/2" (50mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente	un	731,60
2277	Hidrômetro Ø 3" (85mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente	un	2.169,99
2278	Hidrômetro Ø 3/4" (25mm), em liga de cobre/latão, extremidades com rosca BSP, ref: TECHMETER, linha Cosmos Meter, ou equivalente	un	111,59
2284	Impermeabilizante estrutural a base de cimento especial	kg	3,83
5548	Impermeabilizante incolor para tratamento de fachadas e telhas, base silicone	l	22,81
2296	Intercomunicador tipo viva-voz, de embutir, auto-atendimento sem acionamento de tecla, conexão de chamadas por hot-line, com nível de pressão sonora de no mínimo 6 dB acima do ruído ambiente, medida a 1 metro, comando por tecla sem retenção, dimensões externas 210 mm x 123 mm.	un	1.617,21
2304	Interruptor Bipolar Paralelo aparente 10A-250V	un	20,73
2307	Interruptor bipolar simples 10A, 250V (apenas módulo)	un	13,54
5582	Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 25A	un	133,41
5583	Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 40A	un	145,51
5576	Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A	un	117,81
5577	Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A	un	119,91
5578	Interruptor diferencial, IDR, bipolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A	un	128,23
5584	Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 300mA, corrente nominal 63A	un	188,22
5579	Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 25A	un	134,23
5580	Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 40A	un	134,33
5581	Interruptor diferencial, IDR, tetrapolar, corrente nominal residual 30mA, corrente nominal 63A	un	146,44

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
6387	Interruptor paralelo 10A, 250V (apenas módulo)	un	6,81
6260	Interruptor simples 10A, 250V (apenas módulo)	un	5,22
2326	Isca formicida (2kg/ha) para combate à formiga	kg	16,42
2333	Isolador em TR 57	un	3,89
2336	Isoladores de seção, conforme desenho AU2177-9	un	26.360,16
2353	Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 75mm	un	7,61
2354	Joelho 45 de PVC branco, ponta e bolsa, Ø,150mm	un	60,39
2355	Joelho 45 de PVC marrom soldável, Ø 85mm	un	87,71
2360	Joelho 45° PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)	un	2,20
2361	Joelho 45° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)	un	8,47
2362	Joelho 45° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)	un	3,21
2363	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	un	235,05
2364	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	un	1,00
2365	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	1,68
2366	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	un	4,87
2367	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	un	6,94
2368	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	un	8,31
2369	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	un	32,17
2370	Joelho 45° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	un	73,93
2376	Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, Ø 20mm x ½"	un	16,53
2378	Joelho 90 de PVC azul soldável e com bucha de latão, Ø 25mm x ¾"	un	8,16
2380	Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 150mm	un	52,57
2382	Joelho 90 de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 75mm	un	6,71
2383	Joelho 90 de PVC marrom soldável, Ø 85 mm	un	121,84
2384	Joelho 90° PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)	un	1,92
2385	Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)	un	8,53
2386	Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 mm)	un	2,58
2387	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	un	257,02
2388	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	un	0,60
2389	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	0,82
2390	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	un	2,46
2391	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	un	5,84
2392	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	un	6,32
2393	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	un	27,42
2394	Joelho 90° soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	un	102,91
6339	Joelho CPVC, soldável, 45 graus, 22 mm, para água quente	un	5,73
6340	Joelho CPVC, soldável, 45 graus, 28 mm, para água quente	un	8,31
6341	Joelho CPVC, soldável, 45 graus, 42 mm, para água quente	un	24,14
6342	Joelho CPVC, soldável, 45 graus, 54 mm, para água quente	un	52,96
6343	Joelho CPVC, soldável, 45 graus, 73 mm, para água quente	un	141,47
6344	Joelho CPVC, soldável, 90 graus, 22 mm, para água quente	un	4,12
6345	Joelho CPVC, soldável, 90 graus, 28 mm, para água quente	un	8,69
6346	Joelho CPVC, soldável, 90 graus, 42 mm, para água quente	un	24,14
6347	Joelho CPVC, soldável, 90 graus, 54 mm, para água quente	un	52,00

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

 Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2395	Jogo de metais para mictório 1 engate flexível, 1 par de parafusos, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO )	un	89,99
2407	Junção angular dupla para perfilado alto (altura: 38,00 mm / largura: 38,00 mm)	un	1,53
5387	junção de PVC branco, ponta bolsa e virola, Ø 100mm x 50 mm	un	16,69
2413	junção de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 150mm	un	110,28
2414	junção de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 75mm	un	17,01
2040	Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - ref. Jeene JJ2540VV ou equivalente	m	351,25
2041	Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - ref. Jeene JJ3550VV ou equivalente	m	646,56
2421	Junta isolada mecânica para trilho TR 57, seis furos	un	1.267,67
2423	Junta Isolante Colada (JIC) de 45º ou 135º	un	6.733,86
2425	Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m	0,79
2424	Junta plástica para piso de concreto	m	0,79
2428	Kit cavalete de PVC, 3/4" padrão SABESP	un	87,27
5462	Kit para solda alumino térmica de trilho UIC 60	cj	235,89
2434	Ladrilho hidráulico para passeio - esp.= 3 cm	m²	68,46
2436	Laje mista treliçada pré-fabricada H = 12 cm - entreixos 45 cm - 300 kgf / cm2	m²	62,97
2438	Laje pré-fabricada convencional para piso ou cobertura (espessura: 120 mm / espessura: 120,00 mm / peso próprio: 215 kgf/m² / sobrecarga: 150 kgf/m² / vão livre: 3,00 m)	m²	44,95
2439	Laje pré-fabricada convencional para piso ou cobertura (espessura: 80 mm / peso próprio: 205 kgf/m² / sobrecarga: 150 kgf/m² / vão livre: 3,50 m)	m²	32,27
2440	Laje pré-fabricada convencional paraforro (espessura: 80 mm / peso próprio: 155 kgf/m² / sobrecarga: 50 kgf/m² / vão livre: 3,00 m)	m²	31,70
2441	Laje pré-fabricada treliça para piso ou cobertura com taxa de armadura (altura eps: 160 mm / armação da treliça: TR 16756 / espessura: 200 mm / peso próprio: 280 kgf/m² / sobrecarga: 150 kgf/m² / vão livre: 3,00 m)	m²	64,67
2442	Laje pré-fabricada treliça para piso ou cobertura com taxa de armadura (altura eps: 200 mm / armação da treliça: TR 20756 / espessura: 250 mm / peso próprio: 315 kgf/m² / sobrecarga: 150 kgf/m² / vão livre: 3,20 m)	m²	76,19
2443	Laje pré-fabricada treliça para piso ou cobertura com taxa de armadura (altura eps: 250 mm / armação da treliça: TR 25856 / espessura: 300 mm / peso próprio: 260 kgf/m² / sobrecarga: 300 kgf/m² / vão livre: 4,40 m)	m²	99,77
2447	Lâmina de PVC para forro (comprimento: 6000,00 mm / espessura: 10,00 mm / largura: 200,00 mm)	m²	24,70
2448	Lâmina de PVC para forro (comprimento: 6000,00 mm / espessura: 8,00 mm / largura: 100,00 mm)	m²	25,28
2452	Lâminas fechadas (chapa galvanizada pintada) para porta de enrolar	m²	226,58
2453	Lâminas perfuradas com 30% de ventilação (chapa galvanizada pintada) para porta de enrolar	m²	675,22
6097	Lâmpada fluorescente compacta 2U branca 15W, base E27 (127/220V)	un	12,92
6096	Lâmpada fluorescente espiral branca 45W, base E27 (127/220V)	un	49,76
2457	Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20 W)	un	7,88
2459	Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40 W / tensão: 220 V)	un	7,88
6506	Lâmpada fluorescente tubular T8 (potência: 32/36 W, bivolt )	un	8,16
6392	Lâmpada LED tubular T8 de 18W, tensão 100 - 240Vca, fluxo luminoso 2100lm, temperatura de cor 4000K, fator de potência 0,92, comprimento 1200mm. Ref.: Master LEDTube 1200mm 18W 840 T8 I W da Philips ou equivalente.	un	15,91
2470	Lâmpada vapor de mercúrio (potência: 250 W / tensão: 220 V / tipo de rosca: E-40)	un	37,05
5899	Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazão máxima entre 400 e 700 l/h	un	2.150,00
5844	Lavatório de louça branca com coluna suspensa	un	172,55

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2481	Lavatório de louça branca sem coluna - 5 L	un	75,01
2482	lavatório de louça branca, com coluna	un	170,11
2483	lavatório de louça branca, de semi-encaixe	un	418,71
2486	Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 400 mm, chapa 14	m	154,40
2487	Leito para cabos tipo médio, aba externa, em aço galvanizado, 100 x 600 mm, chapa 14	m	145,95
2496	Líquido penetrante	l	62,19
2497	Líquido preparador de superfícies lata 18l	l	13,06
2500	Lixa água - Nº 80 e Nº 320	un	2,62
2502	Lixa d'água em folha, grão 100	un	2,62
5984	Lixa em folha para ferro, número 150	un	2,81
2501	Lixa para superfície madeira/massa (grana: 100 )	un	0,67
5417	Lixa para superfície massa (grana: 120 )	un	0,67
2509	Lixeira simples com fixação na parede com buchas metálicas (aço inox com base em aço galvanizado)	un	2.252,25
2510	Lixeira simples com fixação no piso com chumbador (aço inox com base em aço galvanizado)	un	2.121,85
2519	Lona plástica preta	m²	0,98
2522	Lubrificante para tubo de ferro fundido	kg	47,15
2529	Luminária de embutir corpo em chapa de aço tratado, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante com duas lâmpadas fluorescentes de 32W e reator eletrônico 2x32W/220V referência 2001 da Itaim ou equivalente.	un	193,33
6336	Luminária de emergência 30 leds, potência 2 W, bateria de lítio, autonomia de 6 horas.	un	20,85
2541	Luminária de Sobrepôr com 2 lâmpadas fluorecentes tubulares 32W e reator eletrônico 2x32W /127V referência 4010 ITAIM ou equivalente.	cj	103,78
2542	Luminária de Sobrepôr com 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 32W/220V, completa com Reator, tipo 3790 da Itaim ou equivalente	un	182,57
2554	Luminária Hermética IP-65 para 2 lâmpadas de 28/32/36/40W (não inclui reator e lâmpadas). Ref.: LPT-24 da Itaim, TCW-016 da Philips ou equivalente	un	151,17
2564	Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepôr em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 x 32 W / tipo de luminária: industrial )	un	28,98
2574	Luminária para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepôr em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 W / tipo de luminária: comercial)	un	28,98
2577	Luminária pendente em liga de alumínio fundido, a prova de tempo, gases, vapores e pó (T.G.V.P), soquete porcelana E27 com lâmpada fluorescente espiral 23W, globo de vidro alcalino e grade rosqueada ao corpo, entrada 3/4" BSP, referência EY10/2 da Naville ou equivalente	un	197,81
6098	Luminária spot de sobrepôr em alumínio com aleta plástica para 1 lâmpada, base E27, potência máxima 40/60W (não inclui lâmpada)	un	76,12
2595	Luva Aço Galvanizado - 1"	un	2,13
6349	Luva CPVC, soldável, 22 mm, para água quente predial	un	2,29
6350	Luva CPVC, soldável, 28 mm, para água quente predial	un	4,66
6351	Luva CPVC, soldável, 42 mm, para água quente predial	un	13,14
6352	Luva CPVC, soldável, 54 mm, para água quente predial	un	26,63
6353	Luva CPVC, soldável, 73 mm, para água quente predial	un	114,40
2608	Luva de cobre soldável com anel, bolsa x bolsa, Ø 35	un	17,47
2606	Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 15	un	2,05
2609	Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 22	un	3,94
2607	Luva de cobre soldável sem anel de solda, bolsa x bolsa, Ø 28	un	7,92
2610	luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 100mm	un	17,35

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2611	luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 150mm	un	76,90
2612	luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 50mm	un	10,54
2613	luva de correr de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 75mm	un	11,46
2614	Luva de correr PB soldável de PVC branco para esgoto serie normal (diâmetro da seção: 40,00 mm)	un	8,27
2619	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 ")	un	11,11
2620	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	19,00
2621	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4 ")	un	15,52
2622	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 ")	un	5,02
2623	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 ")	un	29,10
2624	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	un	53,09
2625	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 ")	un	80,09
2626	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	6,83
2627	Luva de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 ")	un	126,29
2628	luva de PVC marrom soldável, Ø 85mm	un	53,68
2629	luva de redução de aço galvanizado Ø 1 1/2" x 1 1/4", rosca BSP	un	16,65
2630	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 " / diâmetro de saída: 3/4 ")	un	11,19
2631	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 1/2 " / diâmetro de saída: 1 ")	un	20,18
2632	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 1/2 " / diâmetro de saída: 3/4 ")	un	20,18
2633	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1 1/4 " / diâmetro de saída: 1 ")	un	16,66
2634	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 1/2 " / diâmetro de saída: 3/4 ")	un	7,93
2635	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ")	un	32,31
2636	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ")	un	56,68
2637	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3 " / diâmetro de saída: 2 ")	un	86,36
2638	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 3 " / diâmetro de saída: 2 1/2 ")	un	86,36
2639	Luva de redução de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro de entrada: 4 " / diâmetro de saída: 3 ")	un	149,13
2641	luva de redução de PVC marrom soldável, Ø 75mm x 60mm	un	24,87
2642	Luva de redução soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro de entrada: 25 mm / diâmetro de saída: 20 mm)	un	1,45
2643	Luva de redução soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro de entrada: 32 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	4,14
2644	Luva de redução soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de saída: 32 mm)	un	5,03
2645	Luva de redução soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro de entrada: 50 mm / diâmetro de saída: 25 mm)	un	5,47
2646	Luva de redução soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro de entrada: 60 mm / diâmetro de saída: 50 mm)	un	12,96

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5680	Luva em PVC rígido roscável, de 1 1/2", para eletroduto	un	4,51
5679	Luva em PVC rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto	un	3,29
5678	Luva em PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	2,12
5676	Luva em PVC rígido roscável, de 1/2", para eletroduto	un	1,02
5682	Luva em PVC rígido roscável, de 2 1/2", para eletroduto	un	14,54
5681	Luva em PVC rígido roscável, de 2", para eletroduto	un	6,54
5683	Luva em PVC rígido roscável, de 3", para eletroduto	un	19,51
5677	Luva em PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,51
5684	Luva em PVC rígido roscável, de 4", para eletroduto	un	34,30
2648	Luva simples PB soldável de PVC branco para esgoto para esgoto serie normal (diâmetro da seção: 40,00 mm)	un	1,37
2649	Luva simples PBV de PVC branco para esgoto serie normal (diâmetro da seção: 100,00 mm)	un	6,50
2650	Luva simples PBV de PVC branco para esgoto serie normal (diâmetro da seção: 50,00 mm)	un	2,96
2651	Luva soldável de PVC azul e com bucha de latão para água fria (diâmetro da parte roscável: 1/2 " / diâmetro da parte soldável: 25,00 mm)	un	6,12
2652	Luva soldável de PVC azul e com bucha de latão para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm)	un	7,59
2653	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	un	87,07
2654	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	un	0,72
2655	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	0,88
2656	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	un	2,17
2657	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	un	4,41
2658	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	un	5,17
2659	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	un	13,48
2660	Luva soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	un	23,45
2663	Maçaneta tipo alavanca	un	52,39
2664	Maçaneta tipo bola	un	88,06
2665	Madeira (tipo de madeira: cedrinho)	m³	3.386,00
2666	Madeira (tipo de madeira: peroba )	m³	4.209,75
2668	Mangueira com união e engate rápido para incêndio (bitola: 1 1/2 " / comprimento: 15,00 m / tipo de revestimento: poliéster e borracha)	un	428,28
2669	Mangueira com união e engate rápido para incêndio (bitola: 1 1/2 " / comprimento: 45,00 m / tipo de revestimento: poliéster e borracha)	un	892,10
2670	Mangueira com união e engate rápido para incêndio (bitola: 2 1/2 " / comprimento: 15,00 m / tipo de revestimento: poliéster e borracha)	un	574,38
2671	Mangueira cristal convencional (diâmetro da seção: 1/2 " / espessura: 2,00 mm)	m	4,70
6205	Mangueira de incêndio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 20 m, tecido em fio de poliéster e tubo interno em borracha sintética, com uniões engate rápido	un	356,66
2674	Mangueira para mangotinho com união de engate rápido, DN = 1", 45 m	un	1.442,63
2675	Manômetro com mostrador de 4", escalas: 0-4/0-7/0-10/0-17/0-21/0-28 kg/cm²	un	141,22
2678	Manta asfáltica de poliéster 4 mm	m²	43,25
5861	Manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3 mm, tipo III, classe b m2 36,15 (NBR 9952)	m²	34,04
2681	Manta asfáltica polimérica estruturada com não tecido de poliéster (espessura: 3,00 mm / largura: 1,00 m / tipo de ensaio: III)	m²	35,22
2683	Manta de fibra de vidro (comprimento: 3,00 m / densidade: 40,00 kg/m³ / espessura: 50,00 mm / largura: 1,25 m)	m²	63,13
2684	Manta geotêxtil resistência a tração longit. de 9 kN/m	m²	4,45
5860	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana impermeabilizante asfáltica)	kg	12,93

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2685	Manta sintética estruturada com camada atenuadora e proteção anti-perfurante conforme ET CPTM AN1006-6	m²	810,68
2689	Mão francesa dupla - (comprimento: 700 mm)	un	45,68
2690	Mão francesa dupla - comprimento 300mm	un	13,24
2694	Mapa tátil com fixação no piso (aço inox) L=100 x C=100 x H=20 cm	cj	4.715,00
2706	Marco de concreto para referência topográfica	un	12,89
2708	Massa a base de epóxi	kg	28,76
2711	Massa a óleo para madeira	gal	58,28
2709	Massa acrílica para pintura latex	kg	5,12
2710	Massa asfáltica para impermeabilização	kg	8,26
2712	Massa corrida base PVA	kg	2,49
6812	Massa corrida PVA para paredes internas	l	3,88
8634	Massa de rejunte pronta para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall, sem adição de água	kg	1,75
2713	Massa em pó para tratamento de juntas em chapas de gesso acartonado	kg	2,44
2714	Massa para calafetação	kg	25,41
3995	Massa para textura lisa de base acrílica, uso interno e externo	kg	6,66
2716	Massa para vidro comum	kg	10,17
6233	Massa plástica para mármore/granito	kg	35,76
2717	Mástique	l	18,08
2718	Mastique elástico à base de poliuretano	kg	63,61
2720	Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 3,00 m / diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	163,80
2721	Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 3,00 m / diâmetro da seção: 2 ")	un	184,24
2722	Mastro de ferro galvanizado para pára-raios simples (comprimento: 4,00 m / diâmetro da seção: 2 ")	un	214,39
2723	Mata-junta de PVC - Tipo 0-22	m	97,64
2727	Membrana elástica bicomponente	kg	6,77
5619	Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo I-B (Premix) - NBR 16184	kg	13,33
2736	Mictório de louça com sifão	un	261,32
2737	Mini-exaustor do tipo "para banheiro"; vazão mínima 27 m³/h; nível de ruído igual ou menor do que 60 dB(A); tensão 127 a 220 Vca; potência máxima 30 W; acionado por interruptor. Referências: Qualitas, modelos EQB120 ou Innovare.	un	243,12
2741	Misturador de mesa para lavatório - 1/2"	un	203,17
2761	Módulo de proteção para escada marinho, planta em arco com guarda-corpo de parede (aço galvanizado pintado) H=130 cm	un	491,78
2766	Molde Classe C Para Conexão Exotérmica	un	120,67
2767	Molde de Grafite ref.: ERICO Molde PB10LA3SEG ou equivalente	pç	892,10
2791	Montante para gradil eletrofundido de fixação no piso de 76x8mm (aço galvanizado pintado)	m	92,01
2792	Montante tubular de 120x60mm para gradil eletrofundido (aço galvanizado pintado)	m	129,80
2793	Mosaico Português Branco	m²	101,53
5484	MT - Mapa Tátil - Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo e braille por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre acrílico, com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por meio de fitas dupliface VHB 3M 4910 ou equivalente. Dimensão: 40 x 40 cm	un	556,60
5610	Muda de arbusto florífero, clúsia / gardênia / moreia / azaleia ou equivalente, H= 50 a 70 cm	un	57,47
5611	Muda de arbusto folhagem, sansão-do-campo ou equivalente, H= 50 a 70 cm	un	35,63

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5608	Muda de árvore Oiti / Aroeira Salsa / Angico / Ipê / Jacarandá ou equivalente da região, H = 1,00 m	un	42,52
5609	Muda de árvore Oiti / Aroeira Salsa / Angico / Ipê / Jacarandá ou equivalente da região, H = 2,00 m	un	87,35
5613	Muda de palmeira H=1,50cm	un	86,20
2813	Mufra terminal classe 15KV para cabo 70mm <sup>2</sup>	un	250,92
2814	Mufra terminal classe 35KV para cabo 120mm <sup>2</sup>	un	414,56
2816	Mufra terminal para cabo de cobre de 25 mm <sup>2</sup> - 6/10 kV, própria para instalação ao tempo e de montagem a frio	un	246,85
1048	NCE.14_Fechamento em chapa perfurada e=1,95mm de aço galvanizado pintado	m <sup>2</sup>	300,76
2822	NEC.77_PISO TÁTIL de alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 25 x 25 cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo, espessura 20mm	m <sup>2</sup>	64,90
2823	NEC.78_PISO TÁTIL direcional, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 25 x 25 cm, na cor azul Munsell 10B5/10, para uso externo, espessura 20mm	m <sup>2</sup>	64,90
5269	NEC.79_Piso tátil alerta, conforme NBR 9050 (argamassa prensada, ladrilho hidráulico) 25x25cm, na cor amarelo Munsell 19 Yr7/12, para uso externo	m <sup>2</sup>	64,90
1294	NEE.142_Pega-mão para a escada "marinheiro" (aço galvanizado à fogo) (em tubo 1 1/2" x 3,35mm)	un	998,35
2833	NEE.406 -Guarda-corpo fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 cm	m	660,42
2209	NEE.407 - Guarda-corpo fixado no piso (tubos horizontais em aço inox e suportes em aço galvanizado a fogo pintado) sem a placa de fechamento h=110 cm	m	525,46
2834	NEE.410 - Guarda-corpo tubular fixado no piso (aço inox) sem a placa de fechamento h=110 cm	m	907,82
4625	NEF.68 Grelha (aço galvanizado a fogo) X1 < ou = 250cm; Y < ou = 120cm	m <sup>2</sup>	590,45
4633	NEF.89 Grelha para canaleta (ferro fundido) X1<100cm; Y<35cm	m <sup>2</sup>	1.011,60
5236	NEG.01/01 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=80cm. Referência : AP5758-4	un	157,66
5237	NEG.01/02 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=70cm. Referência : AP5758-4	un	147,86
5238	NEG.01/03 - Barra de apoio para sanitários acessíveis (aço inox), conforme NBR9050, L1=40cm. Referência : AP5758-4	un	78,32
392	NEG.02 - Barra de apoio lateral para lavatório (aço inox), conforme NBR9050. Referência : AP5758-4.	un	92,96
352	NEG.07 - Banco articulado para box de chuveiro acessível (estrutura em aço inox AISI 304 e assento em polietileno), cantos arredondados, superfície antiderrapante, esp. mín.=30mm, peso suportado=150kg, L=45cm, C=70cm. Ref.: Leveida ou equivalente	un	682,74
5030	NEG.12_Dispenser para papel toalha interfolhado em inox com acabamento escovado; medidas aproximadas: 275 mm de largura, 330 mm de altura e 133 mm de profundidade; com visor frontal e articulação para carregamento das folhas acionada por chave de segurança; capacidade de 400 a 600 folhas, fixação através de buchas e parafusos inclusas. (Modelo Prime - ref.:70.106 - Draco)	un	75,39
3228	NEH.73_Porta 2 folhas (aço galvanizado pintado) com batente de aço, completa	m <sup>2</sup>	1.089,35
4976	NEI.187_Portão de correr com gradil eletrofundido (aço galvanizado a fogo pintado) H=1,80m	m <sup>2</sup>	755,91
910	NEJ.65_Caixilho "maxim ar" (alumínio anodizado fosco) com vidro laminado de 6mm	m <sup>2</sup>	386,35
2696	NEK.195_Mapa tátil com botão de comando, fixação no piso (aço inox)	un	4.790,00
2845	niple de PVC roscável, Ø 1"	un	3,28
2846	niple de PVC roscável, Ø 1 1/4"	un	6,79
2847	niple de PVC roscável, Ø 1 1/2"	un	10,32

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2848	niple de PVC roscável, Ø 2"	un	14,66
2851	niple de PVC roscável, Ø 3/4"	un	1,64
2853	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 ")	un	9,57
2855	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 ¼")	un	14,10
2854	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	18,72
2856	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 ")	un	4,68
2857	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 ")	un	29,12
2858	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	un	44,57
2859	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 ")	un	72,51
2860	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	6,49
2861	Niple duplo de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 ")	un	116,74
2870	Óleo de linhaça	l	22,03
2876	Oxigênio	m³	11,26
2882	Painel alveolar de concreto protendido (espessura: 15 cm, sobrecarga 500kgf/m²), para vãos de até 6,85m	m²	157,42
2883	Painel alveolar de concreto protendido (espessura: 20 cm, sobrecarga 500kgf/m²), para vãos de até 10,0m	m²	186,24
2884	Painel alveolar de concreto protendido (espessura: 25 cm, sobrecarga 500kgf/m²), para vãos de até 11,0m	m²	228,70
2886	Painel cimentício - com bordas rebaixadas para locais úmidos (comprimento: 2,40 m / espessura: 12,5 mm / largura: 1,20 m)	m²	48,81
2902	Painel de gesso acartonado - com bordas rebaixadas para locais secos (comprimento: 2,40 m / espessura: 12,5 mm / largura: 1,20 m)	m²	12,26
2903	Painel de gesso acartonado - com bordas rebaixadas para locais úmidos (comprimento: 2,40 m / espessura: 12,5 mm / largura: 1,20 m)	m²	18,35
5863	Painel de lã de vidro sem revestimento PSI 20, e = 25 mm, de 1200 x 600 mm	m²	19,01
2906	Painel de lã de vidro semi-rígido (comprimento: 1,20 m / densidade: 40 kg/m³ / espessura: 50 mm / largura: 0,60 m)	m²	53,06
2915	Painel dupla face para cortina de contenção (armadura adicional: 3 barras de aço CA-60 Ø= 6,0 mm / empuxo: 5,5 t/m² / espessura: 15,0 cm / vão livre: 1,8 m)	m²	138,77
2916	Painel elétrico local para o conjunto moto-ventilador - PCL-V, conforme especificação técnica AV6684-0 e especificação anexa.	cj	16.505,93
2918	Painel em vidro temperado, 10 mm, cristal, com gaxetas de borracha	m²	300,48
2933	Palmeira amortecedora PAD	un	7,63
5008	Palmeira isolante em EVA para trilho UIC-60, dim. 150x194 mm, e= 6 mm (AN1005-8)	un	13,82
2939	Papel kraft betumado duplo para proteção mecânica de superfícies	m²	3,61
2944	Parafuso auto atarraxante com bucha de nylon S-12	un	0,56
2949	Parafuso auto-atarraxante cabeça chata fenda simples (n.12) - zincado branco (comprimento: 25,00 mm / diâmetro nominal: 5,50 mm)	un	0,24
8635	Parafuso cabeça trombeta e ponta agulha (gn55), comprimento 55 mm, em aço fosfatizado, para fixar chapa de gesso em perfil drywall metálico máximo 0,7 mm	pç	0,13
2957	Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110 mm / diâmetro: 8 mm)	un	1,00
2961	Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 230 mm / diâmetro: 8 mm)	un	3,80

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2962	Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 250 mm / diâmetro: 8 mm)	un	2,85
2963	Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 85 mm / diâmetro: 8 mm)	un	0,83
2964	PARAFUSO CROMADO 3/16" X 80MM + BUCHA DE NYLON 8MM + ARRUELA PLÁSTICA para fixação de bacia sanitária	un	11,53
8773	Parafuso de aço inox M10 x 35mm com porca fechada	un	6,69
8771	Parafuso de aço inox M4 x 20mm com porca fechada	un	1,69
5825	Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,8 mm, comprimento 45 mm	un	0,13
2968	Parafuso GN 25, autoperfurante e autoatarraxante com cabeça trombeta e ponta agulha para gesso acartonado (comprimento: 25 mm / diâmetro: 3,5 mm)	un	0,05
5842	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8	un	8,55
2975	Parafuso prisioneiro (comprimento: 235,00 mm / diâmetro nominal: 3/4 ")	un	21,12
2978	Parafuso zincado branco - fenda simples - cabeça chata	un	0,05
5708	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 x 19"	cento	14,01
2981	Pára-raio de chifre, com ferragens de fixação, conforme desenho AU3470-6	cj	8.869,40
2983	Pára-raio monopolar para 15KV	cj	277,57
2991	Pasta de Vedação	pote	50,31
2992	Pasta lubrificante para tubo de PVC	kg	66,15
2993	Pasta para soldar cobre e bronze	kg	152,36
5983	Pastilha cerâmica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* cm	m²	162,83
2998	Patch cord multilan CAT.6 1,50 m, aderente a TIA/EIA 568 B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801, referência FURUKAWA 35123902, ou equivalente	un	20,94
3000	Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo categoria 5e. (ref.: Furukawa 35050300 ou equivalente)	un	227,50
3001	Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminações RJ45, para 24 posições de cabo categoria 6 (ref.: Furukawa 1864, Sohoplus patch panel CAT.6, Nexans N500.206-B ou equivalente)	un	396,52
4846	Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma)	m	5,18
3009	Peças de material ferroso (conectores, crosby, garras, esticadores, grampos paralelos, emendas e terminais)	kg	13,73
4987	Pedra britada 0	m³	93,30
3012	Pedra britada 1	m³	76,93
3013	Pedra britada 2	m³	73,24
3014	Pedra britada 3	m³	73,07
3015	Pedra britada 4	m³	72,98
3016	Pedra de mão (rachão)	m³	72,96
3017	Pedra Marroada	m³	54,92
3020	Pedrisco	m³	92,44
3021	Peitoril de granito levigado L=20 cm (espessura = 30 mm)	m	165,45
8630	Pendural regulador, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	un	1,95
3023	Perfil "L" 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8", de aço galvanizado	m	9,49
8632	Perfil canaleta, formato c, em aço zincado, para estrutura forro drywall, e =0,5 mm, 46 x 18 (L x H), comprimento 3 m	m	5,19
8633	Perfil cantoneira L, lisa, em aço, 25 x 30 mm, e = 0,5 mm, para estrutura drywall	m	3,09
3031	Perfil de aço ASTM 36	kg	14,82
3039	Perfil de PVC, 1x 12cm NEC 05	m	46,52
3043	Perfil em chapa nº11	m	41,49
3060	Perfilado em chapa de aço liso (altura: 19,00 mm / largura: 38,00 mm)	m	16,96

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3066	Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 76 X 38 mm com tampa	m	45,97
3095	Pigmento em pó para argamassas, cimentos e outros	kg	36,40
3099	Pino liso de aço (comprimento: 25,00 mm / diâmetro nominal: 1/4 ")	un	0,17
3107	Piso de borracha sintética (comprimento: 500,00 mm / espessura: 3,50 mm / largura: 500,00 mm)	m²	46,07
3108	Piso de borracha sintética (comprimento: 500,00 mm / espessura: 7,00 mm / largura: 500,00 mm)	m²	167,53
3109	Piso de Borracha Sintética em Placas de 500x500 mm Tipo Plurigoma, DAUD ou Equivalente, Cor Preta (EC.09/2)	m²	167,53
3112	Piso de pedra miracema	m²	52,34
3113	Piso elevado com placas de aço (comprimento: 620 mm / espessura: 28 mm / largura: 620 mm / resistência a carga concentrada: 450 kg / resistência a carga distribuída: 1.250 kg/m² / tipo de revestimento: laminado melamínico texturizado)	m²	397,06
3118	Piso pre-moldado intertravado 40x40x6cm, da Oterprem (cód. PI404006), ou equivalente	m²	37,18
3119	Piso pre-moldado intertravado 40x40x8cm, da Oterprem (cód. PI404006), ou equivalente	m²	84,02
3124	Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Amarelo Munsell 10YR7/12	m²	564,53
3125	Piso tátil de alerta em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10	m²	558,72
3129	Piso tátil direcional em porcelanato fosco em placas (comprimento: 250,00 mm / espessura: 12,00mm / largura: 250,00 mm) cor Azul Munsell 10B5/10	m²	546,25
3130	Piso Vinílico Semiflexível, Padrão Liso, Espessura de 2MM	m²	77,85
3138	Placa "EM CASO DE PANE OU EMERGÊNCIA ..", em alumínio ou PVC, com dimensões mínimas 150 mm x 150 mm x esp. 1,0 mm, com fita dupla face para fixação.	un	6,72
3143	Placa (espelho) para caixa 4x4 - 2 postos + 2 postos	un	4,50
6891	Placa braille calandrada para corrimão, em alumínio natural, com dimensão de 100x30mm, espessura de 1mm, com bordas arredondadas e chanfradas, sem pontas ou arestas cortantes, com aplicação de texto em serigrafia, cor preta, e pontos de braille em relevo, conforme ABNT NBR9050, fixada com fita dupla face ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente	un	19,92
3146	Placa cerâmica extrudada de alta resistência com garras de fixação (comprimento: 240,00 mm / espessura: 9,00 mm / largura: 115,00 mm)	m²	80,48
5426	Placa cimentícia CRFS para carga de 500kg/ m², e=40mm, L=1,20m, C=3,05m impermeabilizada em todas as faces - Ref.: Masterboard Brasil ou equivalente	m²	146,06
3156	Placa de apoio	un	66,00
3157	Placa de apoio com olhal para trilho TR57, inclinação 1:40	un	131,94
3158	Placa de apoio com olhal para trilho TR57, sem inclinação	un	66,00
3160	Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 35 mm², para cabo de 35mm², sapata com 02 furos M12. conforme ERITECH - ERICO, modelo B-162-y2 ou equivalente	un	304,72
3161	Placa de aterramento fundida em liga de cobre, com pino de 70mm², para cabo de 70mm², sapata com 02 furos rosca M12 x 13 mm de profundidade. Referência B162Y4 da Erico ou equivalente.	un	261,29
3163	Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 50 mm x 60 mm x espessura 1 mm, "APORTE PARA FALAR COM A SSO"; para fixação no Intercomunicador de pavimento; texto com 22 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa.	un	24,00
3164	Placa de filme de policarbonato dimensões aprox. 80 mm x 90 mm x espessura 1 mm, "ACESSO Á.." ou "ACESSO AO.."; para fixação na botoeira de chamada; texto com aproximadamente 40 caracteres na cor preta e correspondência em Braille; fundo cor cinza, pintado no verso da placa.	un	40,00
5706	Placa de gesso para forro, de *60 x 60* cm e espessura de 12 mm (30 mm nas bordas) sem colocação	m²	8,01

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3165	Placa de granito amêndoa apicoado, espessura 3 cm	m²	848,07
3166	Placa de granito amêndoa levigado, espessura 2 cm	m²	270,02
3172	Placa em alumínio ou PVC "ÁREA CLASSIFICADA" medidas 250x180x0,5mm fixada com bucha e parafuso	un	10,60
3173	Placa em alumínio ou PVC "ATENÇÃO: LIGUE O EXAUSTOR.." medidas 250x180x0,5mm fixada com bucha e parafuso	un	10,60
3174	Placa em alumínio ou PVC "É PROIBIDO FUMAR .." 200x180x0,5mm fixada com bucha e parafuso	un	28,26
3179	Placa granito apicoado (largura=40 cm / comprimento=40 cm / espessura=20 mm)	m²	211,32
3180	Placa granito apicoado (largura=50 cm / comprimento=50 cm / espessura=20 mm)	m²	211,32
3181	Placa granito apicoado 50x50x3 cm, com cimento cola	m²	523,19
3182	Placa granito levigado (largura=40 cm / comprimento=40 cm / espessura=20 mm)	m²	211,32
3183	Placa granito levigado (largura=50 cm / comprimento=50 cm / espessura=20 mm)	m²	211,32
3185	Placa pingadeira de concreto assentada em argamassa de 1 cm de espessura	m	26,00
5612	Plantio de forração (amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da região)	un	2,00
3197	Plug de ferro fundido para esgoto e águas pluviais (diâmetro da seção: 2 ")	un	17,27
3198	Pó de pedra	m³	72,94
3201	Poliestireno expandido (isopor) para caixão perdido	m³	410,62
3202	Poliestireno expandido em placa, espessura: 50,00 mm	m²	23,12
5661	Poliuretano alifático bicomponente. Ref.: Anathane 2677 da Tectin, Interplate 990 da Acefer, Samatane 355 branco da Shering Williams ou equivalente	l	139,10
3203	Pontaleta 2a. construção (seção transversal: 3x3 " / tipo de madeira: cedro)	m	5,18
3204	Pontaleta 3 x 3" (altura: 75,00 mm / largura: 75,00 mm) tipo de madeira: pinus	m	5,18
3205	Pontaleta 3a. construção (seção transversal: 3x3 " / tipo de madeira: cedrinho)	m	5,18
3215	Porção de solda aluminotérmica para redução de trilho TR-57 x UIC 60	un	476,95
3218	Porção de solda aluminotérmica para trilho UIC 60	un	184,77
3217	Porção de solda aluminotérmica TR-57	un	237,09
5849	Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, esp. 9mm, 45 x 45 cm	m²	68,93
3220	Porcelanato técnico arqtec Platina Natural 50 X 50 cm (assentamento reto)	m²	122,61
3223	Porta 1 folha (alumínio anodizado)	m²	405,52
3224	Porta 1 folha (alumínio anodizado)	m²	587,19
3225	Porta 1 folha com bandeira fixa (alumínio anodizado fosco)	m²	405,52
3240	Porta cadeado 63mm	un	5,42
5865	Porta de abrir em aço tipo veneziana, com fundo anticorrosivo / primer de proteção, sem guarnição/alizar/vista, 87 x 210 cm	un	445,46
3264	Porta de abrir tipo veneziana, 1 folha, com revestimento inferior resistente à impactos e maçaneta tipo alavanca (alumínio anodizado fosco) 80 cm <= L <= 130 cm; 210 cm <= H <= 290 cm	m²	949,06
3282	Porta de enrolar para fixação superior (tipo de acabamento: galvanizado pintado)	m²	569,22
3284	Porta de madeira lisa encabeçada - 0,60 x 2,10 m	un	163,72
3285	Porta de madeira lisa encabeçada - 0,70 x 2,10 m	un	165,50
3286	Porta de madeira lisa encabeçada - 0,80 x 2,10 m	un	205,09
3287	Porta de madeira lisa encabeçada - 0,90 x 2,10 m	un	234,64
3288	Porta de madeira lisa encabeçada - 1,00 x 2,10 m	un	251,32
6226	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura	un	155,29
6092	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 80 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura	un	170,85

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3295	Porta em vidro temperado, 10 mm, cristal, com ferragens	m²	776,26
3308	Porta-grelha em PVC (diâmetro da seção: 100 mm)	un	5,88
3326	Portão duplo de correr com roldanas de aço inox 4", completo (alumínio anodizado fosco)	m²	917,79
3332	Portinhola em chapa de alumínio para abrigo de cavalete (altura: 0.80 m / largura: 0.80 m)	un	554,16
3333	Poste Circular Reto Flangeado em Aço Galvanizado, altura de 3,0 m e acessórios de fixação	un	414,36
3334	Poste cônico contínuo - altura de 12 metros - com suporte para luminária e base com acessórios de fixação	un	5.040,79
3337	Poste Cônico Contínuo em Aço Galvanizado - altura de 5 metros - com suporte para projetor e base com acessórios de fixação	un	1.374,25
3339	Poste de aço para entrada de energia (comprimento: 6,00 m / diâmetro da seção: 4 " / espessura: 5,00 mm / referência de mercado: ELETROPAULO/BANDEIRANTES/ELEKTRO/CPFL / tipo de acabamento: GALVANIZADO À FOGO)	un	891,39
3342	Poste de concreto cônico (comprimento: 9,00 m / diâmetro da base: 330,00 mm / resistência: 200,00 kg)	un	775,17
3343	Poste de concreto de 10,00m 1.200Kgf no topo	un	1.935,11
3344	Poste de concreto de 10m para instalação de transformadores	un	1.294,76
3350	Poste de concreto, Duplo T, de 11,50m 1.200Kgf no topo, conforme desenho CPTM AU2186-8	un	2.465,86
3355	Poste reto cônico circular flangeado em aço galvanizado, com altura de 8,0m e acessórios de fixação	un	1.563,61
3369	Prego 10 x 10 com cabeça (comprimento: 23,0 mm / diâmetro da cabeça: 1,5 mm)	kg	27,09
3370	Prego 12 x 12 com cabeça (comprimento: 27,6 mm / diâmetro da cabeça: 1,8 mm)	kg	18,76
3371	Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro: 2,40 mm)	kg	15,77
3372	Prego 17 x 21 com cabeça (comprimento: 48 mm / diâmetro: 3,00 mm)	kg	14,24
3373	Prego 17 x 27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0 mm)	kg	17,58
5428	Prego 17 x 30 com cabeça, aço polido (comprimento: 69,8 mm / diâmetro: 3,0 mm)	kg	14,67
3374	Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm / comprimento: 62,1 mm)	kg	14,00
3375	Prego 19 x 33 com cabeça (comprimento: 75,9 mm / diâmetro da cabeça: 3,9 mm)	kg	14,43
5114	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x5)	kg	14,35
3378	Pré-laje treliçada para piso ou cobertura (altura eps: 210,00 mm / armação da treliça: TR 25856 / capeamento inferior: 60,00 mm / capeamento: 30,00 mm / espessura do painel: 300,00 mm / peso próprio: 329,00 kgf/m² / sobrecarga: 200,00 kgf/m² / vão livre: 10	m²	133,81
3379	Pré-laje treliçada para piso ou cobertura (altura eps: 50,00 mm / armação da treliça: TR 08644 / capeamento inferior: 40,00 mm / capeamento: 40,00 mm / espessura do painel: 120,00 mm / peso próprio: 166,00 kgf/m² / sobrecarga: 200,00 kgf/m² / vão livre: 4,5	m²	76,19
3383	Primer à base de epóxi	l	56,98
3384	Primer à base de óleo para proteção anticorrosiva	l	32,35
3386	Primer a base de silano siloxano	l	22,64
3387	Primer acrílico a base de água	l	12,13
3391	Projetor externo fechado com ângulo de elevação regulável e alojamento para reator (número de lâmpadas: 1 / potência: até 400 W / tipo de rosca: E-40)	un	1.075,64
3396	Projetor para lâmpada de vapor de mercúrio (potência da lâmpada: 250 W)	un	76,49
3427	Pulsador para campainha (corrente elétrica: 2 A / tensão: 250 V)	un	4,38
3429	Puxador de madeira - NEJ. 111 padrão mogno	un	85,36
5744	Puxador duplo em aço inox com 0,30m de altura, 32/300. Ref.: PH1-32-300 INL ou equivalente	un	114,71

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3437	Quadro de Distribuição Bombas de Incêndio (QDBI) e respectivo Sistema Digital de Comando, Controle e Aquisição de dados, conforme especificação técnica CPTM AV6684-0 e Diagrama Unifilar Padrão - CPTM n° DG-E-ZZ-99-99-0411/6-P06-003	cj	64.046,25
3446	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 28 disjuntores DIN	un	891,74
3447	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40 disjuntores DIN	un	1.068,46
3452	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em PVC, para 8 disjuntores DIN	un	99,78
3449	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN	un	559,20
3455	Quadro de proteção (QSAT), para alimentar um transformador de 500kVA, completo. Conforme Especificações Técnicas de Sistemas Alimentação e Equipamentos Elétricos- AV6684-0, Especificação Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8 e Diagrama Unifilar Padrão - CPTM n° DG-E-ZZ-99-99-0411/6-P06-001	cj	48.141,80
5366	Quadro de transferência do Diesel Móvel (QTDm), conforme especificação técnica AV6684-0_08/2017 e Diagrama Unifilar Padrão - CPTM n° DG-E-ZZ-99-99-0411/6-P06-001	cj	19.708,01
3459	Quadro Geral de Distribuição Essencial e Não Essencial (QGD) E/N e respectivo Sistema Digital de Comando, Controle e Aquisição de Dados (SDCCAD), conforme especificação técnica CPTM AV6684-0 e Diagrama Unifilar Padrão - CPTM n° DG-E-ZZ-99-99-0411/6-P06-001	cj	465.560,25
3461	Rabicho de Metal Cromado Flexível Para Lavatório (1/2"X30)CM	un	28,08
3462	Ralo de ferro fundido seco para esgoto sanitário e águas pluviais - com saída horizontal (bitola: 100 mm / diâmetro da seção: 100,00 mm)	un	13,91
3463	Ralo de ferro fundido sifonado para esgoto sanitário e águas pluviais (diâmetro da seção: 150,00 mm)	un	48,13
3464	Ralo seco de PVC com grelha de PVC branco (altura: 50,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato da seção transversal: QUADRADA / lados do quadrado: 100,00 mm)	un	12,97
3465	Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 53 mm / formato da seção transversal: QUADRADA / comprimento: 100 mm / largura: 100 mm / diâmetro de saída: 40 mm)	un	12,18
3466	Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 70,00 mm / diâmetro da seção: 100,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato da seção transversal: CÔNICA)	un	13,41
3468	Reator eletrônico AFP (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 20 W / tensão: 110 V ou bivolt)	un	26,68
3469	Reator eletrônico AFP (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 W / tensão: 110 V ou bivolt)	un	27,58
3478	Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio (fator de potência: alto / número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 250 W / tensão: 220 V)	un	94,76
3483	Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm / diâmetro nominal: 3,00 mm)	kg	24,79
3484	Rebite tipo de repuxo (POP), em aço inoxidável, diâmetro 3,2 mm x compr. aprox. 8 mm; ref. Unifix; Duralyt e outras	un	0,30
3485	Rebolo de esmeril	un	63,70
3496	Redução Excêntrica em PVC (Ø75x100mm)	un	8,89
3502	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 1 ")	un	42,53
3503	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	59,63
3504	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ")	un	56,79
3505	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 1/2 ")	un	21,75
3506	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 2 ")	un	91,26
3507	Registro de esfera de PVC roscável (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	26,06
3508	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 20 mm)	un	20,53

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3509	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 25 mm)	un	26,43
3510	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 32 mm)	un	41,96
3511	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 40 mm)	un	56,12
3512	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 50 mm)	un	57,96
3513	Registro de esfera de PVC soldável (diâmetro da seção: 60 mm)	un	106,15
3514	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 " / tipo de acabamento: bruto)	un	38,66
3515	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de acabamento: bruto)	un	66,51
3516	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de acabamento: bruto)	un	52,68
3517	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de acabamento: bruto)	un	23,22
3518	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 2 " / tipo de acabamento: bruto)	un	92,65
3519	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de acabamento: bruto)	un	192,15
3520	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 3 " / tipo de acabamento: bruto)	un	232,63
3521	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 3/4 " / tipo de acabamento: bruto)	un	24,49
3522	Registro de gaveta (diâmetro da seção: 4 " / tipo de acabamento: bruto)	un	484,71
3524	Registro de gaveta com canopla(diâmetro da seção: 1/2 ")	un	52,96
3525	Registro de gaveta cromado Ø 32 mm (1 1/4")	un	101,69
3526	Registro de gaveta cromado Ø 40 mm (1 1/2")	un	106,36
3527	Registro de gaveta em bronze com acabamento (diâmetro da seção: 1 1/2")	un	106,36
3528	Registro de gaveta em bronze com acabamento (diâmetro da seção: 1 1/4")	un	101,69
3529	Registro de gaveta em bronze com acabamento (diâmetro da seção: 1")	un	73,14
3530	Registro de gaveta em bronze com acabamento (diâmetro da seção: 3/4")	un	59,75
3532	Registro de gaveta para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4 " / tipo: bruto)	un	23,22
3534	Registro de pressão com canopla - (diâmetro da seção: 1/2 ")	un	54,51
3536	Registro de pressão cro mado com canopla - (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	56,35
3540	Registro globo angular 45º para hidrante (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	un	174,60
6604	Rejunte branco cimentício	kg	3,58
8292	Rejunte colorido, cimentício	kg	3,58
5848	Rejunte de porcelanato - colorido cimentício	kg	3,58
2427	Rejunte epoxi branco	kg	75,44
3543	Relé fotoeletrônico para comando automático de iluminação, 1000W (carga resistiva), 1200VA-127V, 1800VA-220V (Carga indutiva); 60Hz, com base e suporte de fixação, IP67, conforme Norma ABNT NBR 5123, referência RE-98 PLUS ZEUS da Ilumatic ou equivalente.	un	54,13
5547	Removedor de tinta óleo / esmalte verniz	l	38,99
3567	Reservatório água de fibra de vidro com tampa (capacidade: 1000 l / forma: CILINDRICA )	un	419,18
3568	Reservatório água de fibra de vidro com tampa (capacidade: 500 l / forma: CILINDRICA)	un	305,00
3571	Reservatório água de polietileno de alta densidade com tampa (capacidade: 1000 l / forma: CILINDRICA)	un	405,65
3572	Reservatório água de polietileno de alta densidade com tampa (capacidade: 500 l / forma: CILINDRICA)	un	232,90
3574	Reservatório de água de polietileno, capacidade de 5.000 litros	un	2.245,76
3578	Resina de poliéster	kg	38,94
342	Revestimento em cerâmica esmaltada extra, PEI menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 20x25 cm²	m²	27,90
1030	Revestimento em cerâmica esmaltada, extra PEI maior ou igual a 4, formato maior a 20x25 cm²	m²	42,46
6175	Revestimento para estaca raiz SCH 80 - D Externo = 168,3 mm - 42,56kg/m	m	692,07
3594	Ripa (altura: 50 mm / largura: 10 mm / tipo de madeira: peroba)	m	3,05

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3597	Ripa de peroba 1,5 x 5 cm	m	2,28
3603	Rodapé de granito levigado H=10 cm (espessura=15 mm)	m	41,67
3604	Rodapé de granito levigado H=10 cm (espessura=20 mm)	m	41,67
3606	Rodapé de granito levigado H=10 cm (espessura=60 mm)	m	168,59
3607	Rodapé de PVC tipo plano p/piso paviflex - alt. 7,5 cm	m	14,10
3608	Rodapé em placa cerâmica extrudada de alta resistência, espessura 9mm	m	33,06
5847	Rodapé em porcelanato técnico 500x100mm,, em cor e textura em concordância com o piso (NEC 84)	m²	25,37
3609	Rodapé liso de borracha sintética de 7 cm - Espessura 3 mm	m	10,46
3619	Rufo para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba *260* mm, comprimento 1100 mm (sem amianto)	un	21,32
3627	Saboneteira plastica, do tipo refil, bico dosador	un	52,90
3628	Saco de aniagem	un	1,62
3630	Saco de rafia - 60 litros	un	1,62
3631	Saibro	m³	52,50
3632	Saída lateral para eletroduto - dupla (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	2,64
3635	Sarrafo 1 x 2" (altura: 50 mm / espessura: 25 mm)	m	4,53
3636	Sarrafo 1 x 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm)	m	1,81
3637	Sarrafo aparelhado (comprimento: 1000 mm / espessura: 25 mm / largura: 100 mm / tipo de madeira: pinho )	m	8,23
3638	Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2 " / tipo de madeira: cedro)	m	4,11
3639	Sarrafo de pinus 1 x 4" (altura: 100 mm / espessura: 25 mm)	m	2,63
3644	Seccionador sob carga com porta fusível NH - tripolar (corrente elétrica: 400,00 A)	un	694,64
3646	Seixo rolado ou cascalho rolado fino	m³	75,15
3648	Selador acrílico	l	7,78
3649	Selador base PVA para pintura látex	l	14,78
3652	Selante elástico à base de poliuretano (3m lineares/310ml) (Vedaflex, Sikaflex 1-A, Anchartec PU 30 ou similar).	bisnaga	28,20
5986	Selante tipo veda calha para metal e fibrocimento	kg	67,86
5819	Selim PVC, com travas, JE, 90 graus, DN 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para rede coletora esgoto (NBR 10569)	un	30,58
3654	Semente de Crotalária	kg	8,53
5573	Sensor de presença bivolt de teto sem fotocélula para qualquer tipo de lâmpada, potência máxima 900w, ângulo de cobertura 360º, sobrepor e embutir, uso interno. Ref.: Exatron SPTON ou equivalente	un	35,91
3657	Septo divisor "L" perfurado, galvanizado à fogo, para eletrocalha de altura 100mm	m	24,25
3666	Sifão de metal cromado - 1" x 1 1/2"	un	122,45
3669	Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2 " / diâmetro de saída: 2 ")	un	155,78
3670	Sifão metálico para tanque (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/4 " / diâmetro de saída: 2 ")	un	214,00
3671	Sifão para lavatório em PVC 1 1/2"	un	8,99
3674	Silicone a base de solvente	l	22,64
3676	Sinaleiro monobloco Ø 22 mm, 220 Vca, colorido (ref. SM 220Vca 1 da WEG, ou equivalente)	un	20,71
3677	Sinaleiro Simples C/Fotocélula Solar	un	48,03
5707	Sisal em fibra	kg	14,00
5993	Solda estanho/cobre para conexões de cobre, fio 2,5 mm, carrete 500 gr (sem chumbo)	un	207,81
3719	Soleira de granito apicoado L=20 cm (espessura=30 mm)	m	113,08

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3720	Soleira de granito levigado L=20 cm (espessura=30 mm)	m	140,98
3721	Solo de jazida	m³	9,18
3722	Solução Cupinicida	l	19,55
3725	Solução herbicida	l	28,96
3727	Solução limpadora para PVC rígido	l	62,75
3728	Solvente para borracha clorada	l	30,03
3730	Solvente para produtos à base de nitrocelulose	l	14,50
3731	Solvente para tinta epóxi	l	32,26
3732	Solvente para verniz poliuretano alifático	l	28,47
3740	Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente	un	1,60
1061	Steel deck - chapa metálica trapezoidal para laje (espessura: 0,80 mm), zincada por imersão a quente	m²	107,39
1063	Steel deck - chapa metálica trapezoidal para laje (espessura: 1,25 mm), zincada por imersão a quente	m²	145,86
3748	Suporte central, Ø 76,2 mm, para 1 luminária Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto. Referência DTS-1.60 da Repume ou equivalente	un	77,16
1285	Suporte central, Ø 76,2 mm, para 2 luminárias Ø 60,0 mm, topo do poste Ø 60,3 mm, fabricado em tubo de aço SAE 1010/20, zincado a fogo, para encaixe em poste reto. Referência DTS-2.60 da Repume ou equivalente	un	86,53
3750	Suporte com roldana e chapa de encosto para pára-raios (diâmetro da seção: 3/8 " / tipo de acabamento: galvanizado a fogo)	un	6,59
6261	Suporte de fixação para espelho / placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente suporte)	un	1,15
3764	Suporte isolador com 1 descida para pára-raios simples com rosca mecânica de aço (tipo de acabamento: galvanizado a fogo)	un	6,59
6234	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco	un	15,91
3766	Suporte para Eletrocalha tipo U - 150 x 100 mm	un	12,86
3767	Suporte para Eletrocalha tipo U - 300 x 100 mm	un	19,13
3768	Suporte para Eletrocalha tipo U - 400 x 100 mm	un	24,34
3769	Suporte para Eletrocalha tipo U - 500 x 100 mm	un	19,53
3771	Suporte para luminária em chapa de aço curto para perfilado (comprimento: 100,00 mm)	un	1,53
3772	Suporte para luminária em chapa de aço longo para perfilado (comprimento: 165,00 mm)	un	2,14
3782	Suporte reforçado com rosca soberba para tubo de proteção de cabo de pára-raios (diâmetro da seção: 3/8 " / tipo de acabamento: galvanizado a fogo)	un	9,24
3784	Suporte tipo borboleta para janela de madeira, tipo guilhotina, inclusive acessórios para fixação	un	22,07
3788	Suporte-Guia com roldana e chapa de encosto para pára-raios, ref. TEL-241 da Termotécnica	un	6,54
3803	Tábua (seção transversal: 1 x 10 " / tipo de madeira: cedrinho)	m²	82,36
3804	Tábua (seção transversal: 1 x 12 " / tipo de madeira: cedrinho)	m	8,60
3805	Tábua (seção transversal: 1 x 12 " / tipo de madeira: pinus)	m²	28,66
3806	Tábua (seção transversal: 1 x 6 " / tipo de madeira: cedrinho )	m²	16,41
3808	Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " / tipo de madeira: cedrinho)	m²	28,66
5900	Tábua seção transversal 2,5 x 7,5 cm	m	4,00
3814	Tala de junção TJ 57 6 furos	cj	411,04
3817	Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta (largura: 195 mm / comprimento: 595 mm / espessura: 50 mm)	un	43,25
3818	Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta (largura: 345 mm / espessura: 50 mm / comprimento: 595 mm)	un	56,66

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3821	Tampa e Caixilhos de Aço Soldado com Chapa #12 anti derrapante xadrez (pp cptm ai0492-6)	m²	1.069,25
3822	Tampa em ferro fundido para sistema de combate a incêndio , no passeio para recalque com inscrição de incêndio (comprimento: 0,40 m / espessura: 5 mm / largura: 0,60 m)	un	269,48
3827	Tampa para caixa subterrânea tipo R1 em ferro fundido (comprimento: 600 mm / largura: 500 mm / padrão: ANATEL / profundidade: 350 mm)	un	227,28
3828	Tampa para caixa subterrânea tipo R2 em ferro fundido (comprimento: 1070 mm / largura: 520 mm / padrão: ANATEL / profundidade: 500 mm)	un	495,68
3835	Tampão cego com corrente para hidrante em latão (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	un	91,45
3836	Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-600 (altura: 0,095 m / diâmetro do aro: 0,85 m / diâmetro do tampo: 0,66 m)	un	340,86
4638	Tampão de ferro fundido para poço de visita simples - TD-900 (altura: 0,095 m / diâmetro do aro: 1,11 m / diâmetro do tampo: 0,95 m)	un	1.898,37
3837	Tampão de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 ")	un	8,43
3838	Tampão de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4")	un	12,87
3839	Tampão de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	5,78
3844	Tampão tipo Storz 1 1/2", engate rápido	un	68,17
3846	Tampo para pia em aço inox, dimensões 2,00 x 0,60m	un	1.639,84
3847	Tampo para pia em aço inox, dimensões 3,20 x 0,60m	un	2.623,74
3851	Tanque de lavar simples em louça branca tipo Celite ou equivalente	un	311,29
3858	Tarjeta de sobrepor livre-ocupado em latão, acabamento cromado	un	37,09
8195	Tarugo de aço galvanizado Ø 1/2" maciço	m	4,43
8407	Tarugo de aço inox Ø 1/2" maciço	m	38,74
3859	Tarugo de Madeira	un	2,00
6109	TCI tricone bits de 121 mm	un	1.526,44
6146	TCI tricone bits de 76 mm	un	1.034,17
3861	Tê 90 PB de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)	un	3,31
3862	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 " / tipo de rosca: BSP)	un	17,89
3863	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	34,70
3864	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	27,39
3865	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	7,81
3866	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 " / tipo de rosca: BSP)	un	54,96
3867	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	104,36
3868	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: BSP)	un	139,78
3869	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	11,12
3870	Tê 90º de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 " / tipo de rosca: BSP)	un	257,70
3871	Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)	un	16,39
3872	Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)	un	7,28
3873	Tê 90º soldável de PVC azul com bucha de latão na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 1/2 " / diâmetro da parte soldável: 20 mm)	un	11,00
3874	Tê 90º soldável de PVC azul com bucha de latão na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 25 mm)	un	12,38

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3875	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	un	188,57
3876	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	un	1,06
3877	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	1,40
3878	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	un	4,65
3879	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	un	10,17
3880	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	un	11,37
3881	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	un	33,89
3882	Tê 90º soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	un	67,80
6361	Tê CPVC, soldável, 90 graus, 28 mm, para água quente predial	un	8,90
6362	Tê CPVC, soldável, 90 graus, 42 mm, para água quente predial	un	39,46
6363	Tê CPVC, soldável, 90 graus, 54 mm, para água quente predial	un	64,22
6364	Tê CPVC, soldável, 90 graus, 73 mm, para água quente predial	un	155,08
3897	tê de PVC azul soldável e com rosca com bucha de latão na bolsa central, Ø 25mm x ½"	un	9,90
3898	te de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 150mm	un	74,90
3899	te de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 75mm	un	14,54
3900	tê de PVC marrom soldável, Ø 85mm	un	111,19
3901	Tê de Redução soldável de PVC marrom para água fria (Ø 50mm x 25mm)	un	10,06
6365	Tê de redução, CPVC, soldável, 90 graus, 28 x 22 mm, para água quente predial	un	9,89
6360	Tê misturador, CPVC, soldável, 22 mm, para água quente	un	10,25
3917	Tela de aço CA-60 soldada tipo Q138 (diâmetro do fio: 4,20 mm / dimensões da trama: 100 x 100 mm / tipo da malha: quadrangular )	kg	10,68
3918	Tela de aço CA-60 soldada tipo Q196 (diâmetro do fio: 5,00 mm / dimensões da trama: 100 x 100 mm / tipo da malha: quadrangular)	kg	10,83
3921	Tela de aço eletrofundido (aço galvanizado pintado)	m²	338,67
3922	Tela de arame galvanizado (diâmetro do fio: 0,71 mm / dimensões da trama: 1,00 " / largura nominal: 0,50 a 1,00 m / tipo da malha: hexagonal)	m²	6,89
3924	Tela de nylon, malha 100	m²	1,70
3925	Tela de polietileno para proteção de fachada (dimensões da trama: 2x2 mm / largura: 3,00 m)	m²	1,70
3926	Tela de polietileno para proteção tapume (largura: 1,20 m)	m²	1,70
3930	Tela mosquiteira (aço inox)	m²	94,07
3931	Tela mosquiteira em aço galvanizado pintado, caixilho completo	m²	568,78
3935	Tela quadrada ondulada de arame galvanizado 50x50 (2")	m²	29,41
3936	Telha cerâmica tipo Francesa	un	2,03
3937	Telha cerâmica tipo Romana	un	2,03
3940	Telha de aço galvanizado trapezoidal, E=0,5 mm - H=40 mm - Pintura Eletrostática 2 Faces - Rev. B	m²	61,65
3942	Telha de aço galvanizado trapezoidal, pré pintada nas 2 faces (espessura: 0,50 mm largura útil 1050mm)	m²	56,61
3943	Telha de aço galvanizado trapezoidal, pré pintada nas 2 faces (espessura: 0,65 mm / largura útil: 1050mm)	m²	61,35
3945	Telha de aço galvanizado trapezoidal, pré pintadas 2 faces (espessura: 0,80 mm largura útil 1050 mm)	m²	83,31
3947	Telha de fibra de vidro (poliéster) ondulada (espessura: 1 mm / largura nominal: 1100 mm / largura útil: 1050 mm / vão livre: 1,20 m)	m²	42,66
3948	Telha de fibrocimento - tipo ondulada (comprimento: 1830 mm / espessura: 6 mm / largura nominal: 1100 mm / largura útil: 1050 mm / vão livre: 1,69 m)	m²	24,32
3950	Telha de fibrocimento estrutural - tipo canaleta 49 e kalheta 49 (comprimento: 3000 mm / espessura: 8 mm / largura nominal: 521 mm / largura útil: 490 mm / vão livre: 5,50 m)	m²	84,37

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3951	Telha de fibrocimento estrutural - tipo canaleta 90 e kalhetão 90 (comprimento: 3000 mm / espessura: 8 mm / largura nominal: 1008 mm / largura útil: 908 mm / vão livre: 7 m)	m²	67,70
3954	Telha de fibrocimento ondulada - tipo vogatex e fibrotex (comprimento: 1220 mm / espessura: 4 mm / largura nominal: 506 mm / largura útil: 450 mm / vão livre: 1,15 m)	m²	16,27
3952	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m²	24,25
3958	Telha galvalume com isolamento termo acústico em espuma rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais	m²	206,19
3957	Telha ondulada em aço galvanizado, espessura 0,43 mm	m²	46,92
3959	Telha translúcida ondulada	m²	31,15
5491	Telha trapezoidal tipo sanduíche (galvalume e= 0,43 mm, pré-pintada, cor branca, com miolo de poliuretano e= 3 cm	m²	206,19
5920	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6	un	1,54
5921	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6	un	1,82
5917	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5	un	0,92
5918	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5	un	1,19
5919	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6	un	1,42
3970	Terminal à compressão para cabo # 120 mm²	un	10,67
3972	Terminal à compressão para cabo # 95 mm²	un	7,59
3973	Terminal à compressão para cabo #70 mm²	un	6,16
3975	Terminal aéreo horizontal Ø 3/8" x 350 mm com bandeirinha galvanizado a fogo	un	11,26
3976	Terminal de pressão para cabo 16 mm²	un	4,94
3977	Terminal de pressão para cabo 25 mm²	un	6,26
3978	Terminal de pressão para cabo 35 mm²	un	6,37
3979	Terminal de pressão para cabo 50 mm²	un	8,74
6003	Terminal de ventilação, 50 mm, série normal, esgoto predial	un	7,05
3981	Terminal Externo Classe 15 kV Termocontrátil i Para Cabo # 35mm² com todos os Acessórios	un	233,74
3982	Terminal Interno classe 15 KV termocontrátil para cabo # 35mm² com todos os Acessórios	cj	601,32
3984	Terminal para ligação de cabo a barramento, em bronze com 1 furo de Ø8mm, para cabo cobre nu de 16mm², referência QA4C-B da Burndy ou equivalente.	pç	4,94
3986	Terminal pré-isolado, tipo anel, de cobre estanhado 1,5 mm²	pç	0,29
3991	Termômetro de contato de trilho	un	1.037,36
3993	Terra comum vegetal preta	m³	107,14
3994	Testeira de granito e = 3 cm, e 10,00 cm de altura	m	80,21
3998	Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5 x 11 x 23,5 (altura: 110 mm / comprimento: 235 mm / largura: 55 mm)	un	1,67
3999	Tijolo de vidro - ventilação - 19x19x8 cm	un	16,40
4000	Tijolo Maçico de Barro Comum	un	0,60
4001	Tinta a base de borracha clorada	l	98,49
4002	Tinta a base de emulsão acrílica para piso - acabamento liso/rugoso	l	14,44
4003	Tinta a base de resina acrílica antiderrapante, cor vermelha	l	14,23
4004	Tinta a base de resina acrílica, para sinalização horizontal	l	14,23
4013	Tinta a óleo brilhante para madeira e metais	gal	79,32
4479	Tinta acrílica antimoho	l	33,08

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4010	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	l	21,64
4005	Tinta alumínio de base asfáltica	l	14,39
4008	Tinta betuminosa	l	14,39
4009	Tinta epóxi brilhante	l	56,73
4878	Tinta isocianato de epóxi	l	59,62
4011	Tinta látex PVA (tipo de acabamento: FOSCO )	l	18,80
6811	Tinta látex PVA premium, cor branca	l	18,80
4012	Tinta mineral em pó impermeável	kg	1,58
5862	Tinta/revestimento a base de resina epóxi com alcatrão, bicomponente	l	59,62
8631	Tirante com elo, em arame galvanizado rígido, numero 10, comprimento 2000 mm, para pendural de forro removível	un	4,39
4015	Tirante de cordoalha CP 190 RB Ø 1/2"	m	7,95
4019	Tirefão para fixação de trilhos nº 21	un	4,43
5290	Tirefão para fixação de trilhos nº 22	un	4,43
4021	Tomada 20A, 2P+T, para caixa instalada em perfilado 38x38mm	un	7,61
4912	Tomada 2P+T 10A, 250v (apenas módulo). Ref. 869260 da Steck ou equivalente	un	5,95
4022	Tomada Bifásica de sobrepor com bloqueio mecânico e disjuntor (2F+T/63A) - 220V - Mod."S-3506/DJ" STECK ou equivalente	un	1.629,48
4023	Tomada Bipolar 16A / 220V (2F+T) com bloqueio mecânico e disjuntor - Mod."SS-3006/D" STECK	un	520,91
4024	Tomada Blindada de Sobrepor, Trifásica + Terra (3P + T), em poliamida ou termo-plástico auto-extinguível, IP 44 - 220V 32A - completa, com plugue e prensa cabos internos.	un	91,87
4031	Tomada de embutir universal 2 pólos redonda (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250,00 V)	un	6,01
4032	Tomada de Sobrepor tipo Blindada, à prova de T.G.V.P, IP67, Carcaça, Alojamento, Prensa-Cabos e Aliviador de Tensão, fabricado em poliamida 6.6, 220V-2P+T/32A	un	199,63
4033	Tomada de sobrepor tipo blindada, à prova de T.G.V.P, IP 67, carcaça, alojamento, prensa cabos e aliviador de tensão, fabricado em poliamida 6.6, auto-extinguível, tampa trava, subtampa e arruela trava fabricado em poliamida 6.6, 220V - 3P+T/16A, referência S4009W da STECK	un	156,20
4036	Tomada industrial de embutir 3P+T 30A, 440 V, com trava, sem placa	un	32,43
6384	Tomada RJ11, 2 fios, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	un	15,40
4026	Tomada RJ45, 8 fios, categoria 5E, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	un	27,19
4038	Tomada Trifásica (3F+T/32A) - 380V - Mod."S-4206" STECK	un	93,57
4039	Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 220V - Mod."S-4509/DJ" STECK ou equivalente	un	1.379,32
4040	Tomada Trifásica (3F+T/63A) - 380V - Mod."S-4506/DJ" STECK ou equivalente	un	1.475,23
4037	Tomada trifásica de sobrepor (3F+T/32A) - 220V - Mod.S4209 da Steck ou equivalente	un	86,36
4043	Torneira c/ Acionamento Por Alavanca (Clínica) 1/2"	un	68,90
4062	Torneira cromada sem bico para tanque 1/2" ou 3/4" (Ref 1143)	un	34,84
4056	Torneira de jardim (com rosca de saída 3/4" para mangueira), tipo curta, em liga de cobre/latão, acabamento não cromado, com chaveta (volante) removível de polietileno ou equivalente, diâmetro de entrada da torneira de 1/2", com bucha de redução metálica 3/4" X 1/2"	un	56,67
4058	Torneira de parede de metal cromada, para pia, com bica móvel, haste atarraxada, volante em cruz, diâmetro 3/4"	un	91,82
4059	torneira de parede de metal cromada, para pia, de pressão com bico união, haste atarraxada, volante em cruz, diâmetro 3/4", 18cm	un	91,82
4060	Torneira de Pressão com temporizador (1/2"), tipo Matic ou equivalente	un	159,27

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4050	Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1 1/2", com haste metálica e balão plástico	un	165,51
4048	Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1 1/4", com haste metálica e balão plástico	un	176,78
4053	Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1", com haste metálica e balão plástico	un	72,64
4051	Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1/2", com haste metálica e balão metálico	un	70,50
4049	Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 2", com haste metálica e balão plástico	un	293,44
4052	Torneira metálica de boia vazão total para caixa d'água, 3/4", com haste metálica e balão plástico	un	83,94
4064	Torneira p/ Lavatório - 1/2"	un	47,70
4066	Torniquete de saída com fixação e suporte	un	13.693,37
4069	Torreta para fixação dos triângulos em pórticos ou estruturas duplas, conforme desenho AU3436-6.	cj	3.428,46
4071	Tranqueta para caixilho	un	8,78
4078	Transformador à seco, trifásico, 500kVA 13800-220 / 127V, montado em cubículo metálico - Conforme Especificações Técnicas de Sistemas de Alimentação e Equipamentos Elétricos-AV6684-0, Especificação Técnica de Requisitos Gerais -AV6685-8.	un	42.557,50
4110	Travessão Nº14 otimizado, de trilho TR 57 IH em bitola 1600mm para assentamento em dormente de concreto. Tipo AREMA - Entrevista entre 4,00m e 4,40m	cj	683.240,55
4124	Trilho UIC 60, aço carbono	T	10.384,09
4126	Trilhos TR 57 IH	T	6.537,43
4127	Trincha dupla (largura: 2 ")	un	6,15
4128	Trinco tipo tramela, larg. 15 mm, com 60 mm, acabamento pintado	un	16,60
6655	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 1 1/2", E = 3,25 mm, peso m 30,05 - 3,61 KG/m (NBR 5580)	m	59,47
6283	Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", e = 3,65 mm, peso 5,10 kg/m (NBR 5580)	m	85,76
5820	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100 mm (NBR 7362)	m	33,91
5886	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 200 mm (NBR 7362)	m	109,77
5887	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 250 mm (NBR 7362)	m	187,18
5888	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 300 mm (NBR 7362)	m	302,34
5404	Tubo corrugado PEAD, parede dupla, interna lisa, JEI, DN/DI 400mm para saneamento	m	551,21
4177	Tubo CPVC, soldável, 22mm, água quente predial (NBR 15884)	m	16,68
4178	Tubo CPVC, soldável, 28mm, água quente predial (NBR 15884)	m	26,78
4180	Tubo CPVC, soldável, 42mm, água quente predial (NBR 15884)	m	45,44
4181	Tubo CPVC, soldável, 54mm, água quente predial (NBR 15884)	m	69,27
6337	Tubo CPVC, soldável, 73 MM, água quente predial (NBR 15884)	m	106,40
4134	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 ")	m	36,89
4135	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	m	59,41
4136	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/4 ")	m	53,77
4137	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1/2 ")	m	21,10
4138	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluidos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2 ")	m	77,53

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4139	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	m	108,49
4140	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 3 ")	m	124,64
4141	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 3/4 ")	m	27,47
4142	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 4 ")	m	180,63
4143	Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 6 ")	m	320,28
4144	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 1 " / schedule: 40)	m	60,02
4145	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 1 1/2 " / schedule: 40)	m	98,63
4146	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 1 1/4 " / schedule: 40)	m	77,34
4147	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 1/2 " / schedule: 40)	m	37,53
4149	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 2 " / schedule: 40)	m	109,50
4150	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 2 1/2 " / schedule: 40)	m	170,34
4151	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 3 " / schedule: 40)	m	225,54
4152	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 3/4 " / schedule: 40)	m	50,45
4153	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 4 " / schedule: 40)	m	327,48
4154	Tubo de aço galvanizado sem costura líquidos/gases/vapores/condução em geral (diâmetro da seção: 6 " / schedule: 40)	m	544,70
8652	Tubo de aço inox AISI 304 acabamento escovado grana 150, Ø 3" (76,2 mm), e = 2 mm	m	122,53
6665	Tubo de aço inox Ø 1,5" e espessura de 1,5 mm para corrimão	m	53,80
8406	Tubo de aço inox Ø 2" e = 1,5 mm para guarda corpo 3,54 g/m	m	57,50
4157	Tubo de cobre para refrigeração e ar condicionado, sem costura, diâmetro nominal 1/4", diâmetro externo 6,35 mm x espessura de parede 0,79mm, conforme Norma ASTM-B-743 ou B-280, liga CDA C12200	m	13,88
4159	Tubo de concreto armado PA-2 (diâmetro da seção: 300 mm)	m	75,85
4160	Tubo de concreto armado PA-2 (diâmetro da seção: 400 mm)	m	79,52
4161	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1000 mm)	m	311,99
4162	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1200 mm)	m	457,59
4163	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1500 mm)	m	657,03
4461	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1800 mm)	m	1.361,62
4164	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 500 mm)	m	96,65
4165	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 600 mm)	m	126,32
4166	Tubo de concreto armado PA-2 para águas pluviais (diâmetro da seção: 800 mm)	m	235,52
4167	Tubo de concreto armado PA-3 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1000 mm)	m	397,64
4168	Tubo de concreto armado PA-3 para águas pluviais (diâmetro da seção: 1500 mm)	m	960,47
4169	Tubo de concreto armado PA-3 para águas pluviais (diâmetro da seção: 600 mm)	m	189,64
4170	Tubo de concreto armado PA-3 para águas pluviais (diâmetro da seção: 800 mm)	m	340,38

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4711	Tubo de concreto armado PA-4 para águas pluviais (diâmetro da seção: 800 mm)	m	307,74
4171	Tubo de concreto para dreno furado Ø 200 mm	m	20,88
4172	Tubo de concreto para dreno furado Ø 300 mm	m	27,24
4173	Tubo de concreto simples PS-1 (diâmetro da seção: 400 mm)	m	39,70
4174	Tubo de concreto simples PS-1 Ø300 mm	m	33,60
4175	Tubo de concreto simples PS-1 para águas pluviais (diâmetro da seção: 500 mm)	m	59,09
4176	Tubo de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 15 mm)	m	9,41
4179	Tubo de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 35 mm)	m	33,16
4182	Tubo de descarga de PCV, 38mm, com ponta azul	un	11,47
4187	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 100mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	188,51
4188	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 150mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	269,56
4183	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 200mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	560,45
4184	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 250mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	792,35
4185	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 50mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	143,26
4186	Tubo de ferro fundido ponta e ponta (TP SMU), Ø 75mm, para esgoto e águas pluviais, Linha Predial SMU	m	165,28
4194	Tubo de ligação de latão com canopla para chuveiro para água fria e quente (comprimento: 230,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de acabamento: CROMADO)	un	22,93
4195	tubo de ligação de plástico para bacia sanitária	un	9,94
4197	Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6-JE Ø 200	m	289,30
4199	Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6-JE Ø300	m	413,32
4201	Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6-JE Ø400	m	603,87
4203	Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6-JE Ø500	m	805,20
4205	Tubo de plástico reforçado com fibra de vidro CL6-JE Ø600	m	1.125,24
4206	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1 ")	m	21,87
4207	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	m	36,84
4208	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1 1/4 ")	m	29,61
4209	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1/2 ")	m	7,96
4210	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 2 ")	m	52,21
4211	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	m	81,32
4212	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 3 ")	m	105,18
4213	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 3/4 ")	m	11,27
4214	Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 4 ")	m	126,98
4215	Tubo de PVC branco, ponta e bolsa, Ø 200mm	m	62,87
4218	Tubo de PVC Perfurado - Ø=0,15m	m	29,85
4219	Tubo de PVC perfurado para dreno 4"	m	10,72
4216	Tubo de PVC preto para proteção de cordoalha (comprimento: 3 m / diâmetro: 2 ")	un	29,92
4220	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 100	m	37,04
4221	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 150	m	56,66
4222	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 200	m	88,51
4223	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 250	m	148,18
4224	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 300	m	248,49
4226	Tubo de PVC Vinilfort ou equivalente - DN 400	m	387,36
8769	Tubo em aço inox escovado Ø=5" e= 6,55mm	m	875,92

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4228	Tubo esponjoso Ø 1/2 polegada, para isolamento de tubulação de cobre para sistemas de ar condicionado	m	5,18
4231	Tubo metálico corrugado galvanizado, diam.= 1,60 e=2,7mm	m	2.916,92
4241	Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)	m	5,41
4242	Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforçada (diâmetro da seção: 100 mm)	m	37,04
4243	Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforçada (diâmetro da seção: 150 mm)	m	75,29
4244	Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforçada (diâmetro da seção: 40 mm)	m	12,94
4245	Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforçada (diâmetro da seção: 50 mm)	m	16,13
4246	Tubo PBV de PVC bege pérola para esgoto série reforçada (diâmetro da seção: 75 mm)	m	21,14
4247	Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)	m	15,01
4248	Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150 mm)	m	38,40
4249	Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)	m	9,21
4250	Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75 mm)	m	13,30
6143	Tubo PE 80 PN8 - D = 20 mm	m	3,06
4637	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 10 mm)	m	21,35
4254	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 104 mm)	m	414,43
4255	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 15 mm)	m	21,98
4256	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 22 mm)	m	37,81
4257	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 28 mm)	m	47,98
4258	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 35 mm)	m	69,68
4259	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 42 mm)	m	94,10
4260	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 54 mm)	m	136,47
4261	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 66 mm)	m	192,26
4262	Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro nominal: 79 mm)	m	281,05
4263	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	m	88,68
4264	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	m	3,26
4265	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	m	4,18
4266	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	m	9,38
4267	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	m	13,66
4268	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	m	15,65
4269	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	m	26,41
4270	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	m	44,24
4271	Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 85 mm)	m	55,27
4280	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 " / tipo de rosca: BSP)	un	51,69
4281	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	79,60

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4282	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1 1/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	76,94
4283	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	37,62
4284	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 " / tipo de rosca: BSP)	un	137,72
4285	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2 1/2 " / tipo de rosca: BSP)	un	214,57
4286	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: BSP)	un	346,96
4287	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4 " / tipo de rosca: BSP)	un	46,13
4288	União de ferro maleável galvanizado com assento cônico de bronze para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 4 " / tipo de rosca: BSP)	un	590,47
4289	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 110 mm)	un	500,79
4290	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20 mm)	un	8,37
4291	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25 mm)	un	10,02
4292	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32 mm)	un	16,45
4293	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40 mm)	un	32,05
4294	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 50 mm)	un	34,70
4295	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 60 mm)	un	87,34
4296	União soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 75 mm)	un	176,23
6370	União, CPVC, soldável, 22 mm, para água quente predial	un	12,27
6371	União, CPVC, soldável, 28 mm, para água quente predial	un	19,41
6372	União, CPVC, soldável, 42 mm, para água quente predial	un	44,01
6373	União, CPVC, soldável, 54 mm, para água quente predial	un	105,75
6374	União, CPVC, soldável, 73 mm, para água quente predial	un	153,49
4309	Unidut cônico em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 1 "	un	3,11
4310	Unidut cônico em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 1 1/2"	un	6,56
4311	Unidut cônico em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 2 "	un	8,33
4313	Unidut cônico em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 3/4 "	un	2,34
5152	Unidut cônico em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 4 "	un	42,92
4314	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 1 1/2"	un	6,56
4584	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 1 1/4"	un	5,86
4315	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 1"	un	3,63
4316	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 2"	un	8,55
4318	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna - Ø 3/4 "	un	2,33
4671	Unidut reto em alumínio fundido sem rosca interna Ø - 2 1/2"	un	22,48
4376	Válvula de descarga em metal cromado para mictório com acionamento por pressão e fechamento automático	un	197,90
4327	Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	229,90
4329	Válvula de descarga ref. DECA, modelo HIDRA MAX 1.½" completa com acabamento cromado (domiciliar), ou equivalente	un	229,90
4331	Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2 " / tipo de acabamento: cromado)	un	41,82
4332	Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (diâmetro de entrada: 1 1/2 ")	un	21,55
4333	Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (diâmetro de entrada: 1 1/4 ")	un	70,42
4334	Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório com sistema anti-vandalismo	un	485,29
4345	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 1 ")	un	40,11

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4346	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	un	67,96
4347	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 1 1/4 ")	un	63,68
4349	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 2 1/2 ")	un	183,96
4350	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 3/4 ")	un	36,28
4351	Válvula de retenção de bronze pé com crivo (diâmetro da seção: 4 ")	un	443,83
4352	Válvula de retenção de bronze pé com crivo roscável (diâmetro da seção: 2 " / tipo de rosca: BSP)	un	184,73
4353	Válvula de retenção de bronze pé com crivo roscável (diâmetro da seção: 3 " / tipo de rosca: BSP)	un	364,88
6216	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 1 1/2", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	131,85
6215	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 1 1/4", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	117,98
6214	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 1", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	78,81
6218	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 2 1/2", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	264,17
6217	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 2", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	184,73
6219	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 3", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	364,88
6213	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 3/4", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	57,98
6220	Válvula de retenção horizontal, de bronze (PN-25), 4", 400 psi, tampa de porca de união, extremidades com rosca	un	565,93
6209	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 1 1/2", 200 psi, extremidades com rosca	un	70,19
6208	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 1 1/4", 200 psi, extremidades com rosca	un	60,93
6207	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 1", 200 psi, extremidades com rosca	un	40,61
6210	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 2", 200 psi, extremidades com rosca	un	102,28
6211	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 3", 200 psi, extremidades com rosca	un	223,81
6206	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 3/4", 200 psi, extremidades com rosca	un	37,17
6212	Válvula de retenção vertical, de bronze (PN-16), 4", 200 psi, extremidades com rosca	un	388,43
6262	Válvula em plástico cromado tipo americana para pia de cozinha 3 1/2" x 1 1/2" sem adaptador	un	16,00
4377	Válvula manete com abertura para alta pressão	un	2,00
4379	Válvula para pia em PVC, 1"	un	3,24
5637	Vaso sanitário sifonado infantil louça branca	un	258,91
4384	Veneziana com molduras e lâminas em perfis de alumínio anodizado fosco (altura: 300 mm / largura: 500 mm)	un	280,15
4389	Veneziana com Tela de Proteção para Descarga de Ar, conforme Especificação Técnica CPTM AO1299-3 (dimensões 500 x 400 mm)	un	149,99
4392	Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm)	m	3,30
5614	Vergalhão zincado rosca total, 3/8 " (9,5 mm)	m	4,19
4393	Vermiculita expandida super fina	m³	450,00
4394	Verniz acrílico à base de água	l	25,07
4395	Verniz acrílico à base de solvente	l	29,18
4396	Verniz anti-pichação	l	99,72

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4397	Verniz epóxi bicomponente	kg	60,53
4398	Verniz poliuretano alifático bicomponente	kg	52,64
4399	Verniz sintético	l	26,76
4400	Véu de poliéster (densidade: 75 g/m² / malha: 2x2 mm)	m²	4,61
4406	Vidro boreal, espessura 4 mm	m²	120,00
4408	Vidro comum liso, espessura 10 mm	m²	399,99
4409	Vidro comum liso, espessura 3 mm	m²	120,00
4410	Vidro comum liso, espessura 4 mm	m²	159,99
4411	Vidro comum liso, espessura 5 mm	m²	186,66
4412	Vidro comum liso, espessura 6 mm	m²	226,66
4413	Vidro de segurança aramado - 6/7 mm	m²	413,33
4415	vidro fantasia, espessura 4 mm	m²	133,33
4418	Vidro laminado liso transparente e= 10,00 mm	m²	399,99
4420	Vidro laminado transparente e = 6 mm	m²	186,15
4422	Vidro temperado (cor: incolor / espessura: 10,00 mm / textura: LISA)	m²	300,48
4425	Viga (altura: 120,00 mm / largura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)	m	25,34
4426	Viga (altura: 160,00 mm / largura: 30,00 mm / tipo de madeira: peroba)	m	15,82
4427	Viga (altura: 160,00 mm / largura: 60,00 mm / tipo de madeira: peroba)	m	30,65
8650	Vinil adesivo Branco/Colorido de texto com recorte eletrônico ou impressão laminada (ref.: 3M 7725)	m²	112,54
8768	Vinil adesivo com impressão digital de Mapas, informações ou publicidade	m²	54,40
4434	Zarcão	l	29,66
<b>SERVIÇO TERCEIRIZADO</b>			
124	Análise de Macronutrientes de solo mais sódio e enxofre	un	191,94
5769	Análise química de amostra de água subterrânea - Bário total e dissolvido	un	85,00
5771	Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - BTEX	un	126,18
5770	Análise química de amostra de solo ou de água subterrânea - TPH	un	189,97
125	Análise química para caracterização de efluentes segundo os art. 18 e 19A da lei estadual nº 8.468/76 e resoluções CONAMA 357/05, 397/08 e 430/11	un	1.170,00
132	Análises químicas das amostras de solo exclusivamente para o metal cobre	un	81,85
6014	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - metais (Al, Sb, As, B, Cd, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Se, V, Zn)	un	200,25
6019	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - Nitrato	un	89,79
6018	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PAH	un	189,58
6015	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - PCBs	un	284,35
6016	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - SVOCs	un	313,37
6017	Análises químicas das amostras de solo ou de águas subterrâneas - VOC	un	237,49
490	Bombeamento e lançamento de concreto	m³	28,13
491	Bombeamento e transporte de efluentes até o local de destinação	m³ x km	3,22
5305	Chapa de acrílico liso espessura 3 mm, cor branco. Informações em relevo e braille por processo de impressão plana 3D em jato de resina polimérica UV sobre o acrílico, com pintura posterior nas cores preta e vermelha padrão cromático CPTM. Placa fixada por meio de fitas dupla-face VHB 3M 4910 ou equivalente.	un	546,50
1120	Cobertura em telha translúcida de policarbonato tipo LR25 Perfilor ou equivalenter incluindo o fornecimento e a instalação.	m²	449,27
1362	Corte em concreto para estruturas de concreto, com fio diamantado	m²	1.967,60
1364	Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade de corte: 13 cm)	m	101,51
1365	Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade de corte: 20 cm)	m	171,01

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1366	Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade de corte: 50 cm)	m	397,20
1367	Corte em concreto para pisos e lajes, com discos diamantados (profundidade do corte: 5 cm)	m	47,06
1498	Demarcação Viária com Material Termoplástico Retro-refletivo por Aspersão - "Hot spray", esp. 1,5 mm	m²	41,59
1513	Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por aterramento	T	485,84
1514	Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Coprocessamento	T	540,27
1515	Destinação / tratamento de resíduos classe I - perigoso - por processo de Dessorção Térmica (TDU)	T	494,17
1517	Destinação de resíduos classe IIA - não perigoso - não inerte	T	110,03
1518	Destinação de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte	T	86,67
1622	Domo contínuo de chapa de policarbonato alveolar branco leitoso refletivo de 6mm completo, fornecimento e instalação.	m²	525,03
1801	Ensaio de laboratório - CBR - Próctor simples	un	434,04
1805	Ensaio para caracterização de resíduos segundo a norma ABNT NBR 10.004/2004	un	2.620,30
4858	Estaca pré-moldada centrífuga de concreto Ø 60 cm	m	344,28
1888	Estaca pré-moldada concreto protendido cravada - seção quadrada (carga admissível: 30 tf)	m	54,55
1889	Estaca pré-moldada concreto protendido cravada - seção quadrada (carga admissível: 40 tf)	m	74,49
1891	Estaca pré-moldada concreto protendido cravada - seção quadrada (carga admissível: 60 tf)	m	101,67
1911	Estaca tipo Strauss moldada "in loco" - mão-de-obra e equipamento (capacidade de carga: 30 t / diâmetro da seção: 320 mm)	m	37,13
1882	Execução de estaca hélice contínua, Ø 50 cm, em solo, até 130 tf. Não inclui o concreto.	m	51,26
1933	Execução de furo em concreto, com perfuratriz elétrica (Profundidade 40 cm /diâmetro: 2")	un	69,96
2036	Fornecimento e colocação - Junta de Dilatação de Elast. de Neoprene Jeene JJ 1015FW	m	94,34
2038	Fornecimento e colocação - Junta de Dilatação de Elast. de Neoprene Jeene JJ2030FW (20X40MM)+Láb.Pol. Mov. Máx. de -6 A +6MM	m	376,13
4859	Fornecimento e colocação - Junta de Dilatação tipo Fungenband O-22, PVC de alta densidade (33x220mm), Alongamento de ruptura min. 280%, Tensão de Ruptura, min. 12Mpa, Dureza Shore A:80+/-5	m	78,87
2048	Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GI	m²	919,43
2049	Fornecimento e Transporte de Placa de Aço - GT+GT	m²	759,68
2065	Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado	m²	110,96
2066	Forro de fibra mineral em placas de 625 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimoho, apoiado em perfil de aço galvanizado com 24 mm de base - instalado	m²	121,03
2261	H - Placas de Emergência - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 15x15cm, e=2mm na cor padrão. Pictogramas com impressão em Silkscreen tinta fotoluminescente, cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.	un	13,39
2286	Inspeção localizada em trilhos, soldas em vias e AMVs, pela técnica de ultrassom, com emprego de equipamento portátil	un	141,18
2292	Instalação e desenvolvimento dos poços de monitoramento com trado mecanizado de 4"	m	541,08

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
2337	J - Placa Complementar - Chapa de laminado estrutural Exterior, acabamento texturizado, 20x20cm, e=2mm na cor padrão. Face frontal Perprint com laminação dos pictogramas e na face posterior cor branca. Fixada com fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.	un	25,92
2495	Limpeza / esgotamento de fossa séptica	m³	118,42
2515	Locação de fischietti, capacidade máxima de 140 t/par	Par x mês	4.905,60
2680	Manta asfáltica e=4mm c/ véu de poliéster colada a maçarico (fornecimento do material e colocação)	m²	43,25
2746	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca hélice, distância até 20 km	un	22.963,63
2747	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca pré-moldada, distância até 20 km	un	8.560,74
2749	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para estaca Strauss, distância até 20 km	un	1.948,28
2751	Mobilização e Desmobilização de guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 100 toneladas	un	4.673,14
2826	NED.26_Forro em chapas (vermiculita com estrutura em perfis de aço galvanizado; pintura em tinta acrílica; referência Eucatex - Fibraroc ou equivalente), incluindo o fornecimento e a instalação.	m²	102,56
5250	Película em laminado elastoplástico retro reflexivo com 1,5 mm de espessura e 30 mm de largura, na cor amarela. Aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência no piso e espelho das bordas dos degraus.	m	42,85
5254	Película em laminado elastoplástico retro reflexivo com 2 mm de espessura. Formato 1,00 x 1,00 m. Cores azul, branco e verde conforme padrão de comunicação visual. Aplicada manualmente com adesivo de contato de alta resistência no piso da plataforma	un	208,47
5410	Película refletiva cor branca, autoadesiva, ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente 70 x 70 mm, com aplicação de textos em relevo e pontos de Braille, por deposição de resina poliéster na formação de relevos. Aplicação final de verniz de proteção de poliuretano incolor de alta dureza. Esta película deve ser adesivada ao campo horizontal do mapa tátil ao lado do botão.	un	90,00
5411	Película refletiva cor branca, autoadesiva, ref. 3M Scotchlite Grau Técnico 3290 ou equivalente, 180 x 70 mm, com aplicação de textos em relevo e pontos de Braille, por deposição de resina poliéster na formação de relevos. Aplicação final de verniz de proteção de poliuretano incolor de alta dureza. Esta película deve ser adesivada ao campo horizontal do mapa tátil ao lado do botão.	un	55,00
3111	Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e= *8* mm (incluso execução)	m²	83,00
3139	Placa "PERIGO - CHOQUE ELÉTRICO", em alumínio ou PVC, 2 cores, dimensões 250 mm x 180 mm x esp. aprox. 0,5 mm, com fixação por parafuso e bucha.	un	11,90
3403	Prova de carga estática para carga de ensaio de 301 a 400 tf	un	36.867,57
3406	Prova de carga estática para carga de ensaio de até 200 tf	un	26.282,29
3426	PTW - Placa Tátil para Sanitário - Chapa em película PETG, 15x15cm, e=0,7mm com texto e braille em relevo por estampagem. O texto preenchido com tinta cor branca e a face posterior do PETG com impressão em silkscreen cor cinza. Colada em chapa de acrílico e=5mm. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950. Substituir a fita por adesivo de contato Fastbond 30, quando fixada no concreto.	un	105,60
3583	Retificador Carregador de Baterias 125VCC CB	cj	113.380,31
3663	Serviços de hidrossemeadura	ha	37.896,86
5811	Serviços técnicos especializados para acompanhamento de execução de fundações profundas e estruturas de contenção	h	141,65
3682	Sinalizador Áudio Visual tipo Sirene Eletrônica, Endereçável, com Sinais Sonoros Sincronizados entre as Diversas Unidades (saída de até 100 DB a 1 Metro de Distância)	pç	246,09

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

 Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

 Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3735	Sondagem a percussão (diâmetro: 2 1/2 ")	m	111,54
3736	Sondagem para amostragem de solos - diâmetro de 8"	m	179,94
3738	Sondagem rotativa ou mista, em rocha sã - perfuração Ø BW	m	674,33
3739	Sondagem rotativa ou mista, em solo - perfuração Ø BW	m	319,99
3745	STN - Placa Tátil de Normas do Elevador - Chapa em película PETG, 30x30cm, e=0,7mm com texto em braille em relevo por estampagem. O texto "tinta" com recorte em vinil adesivo ref. 3M aplicado pela face posterior do PETG. Impressão do fundo em silkscreen cor cinza pela face posterior do PETG. Fixada em chapa de acrílico e=5mm cor cinza. Fixada na parede por fita dupla face adesiva VHB 4950.	un	1.182,72
3809	Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Bidirecional	un	7,90
3810	Tacha com Elemento Refletivo - Vidro Espelhado, Lapidado e Monodirecional	un	6,60
3811	Tachões bidirecionais com refletivos amarelos - colocar	pç	48,30
3812	Tachões monodirecionais com refletivos amarelos - colocar	pç	47,40
3813	Tachões monodirecionais com refletivos brancos - colocar	pç	47,40
<b>EQUIPAMENTOS</b>			
16	Acabadora de superfície, elétrica ou a gasolina, potência 2 HP -	hprod	8,34
150	Andaime metálico	m³ x mês	18,00
4441	Andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis	m² x mês	5,99
6309	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	hprod	0,93
6310	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg - improd.	himprod	0,60
356	Barco para quatro lugares, com motor de popa e piloto	h	64,58
6229	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2CV, sem carregador - improd.	himprod	0,28
424	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2CV, sem carregador - prod.	hprod	1,36
6308	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 hp, com carregador - chp diurno.	hprod	8,49
468	Bomba de drenagem submersa, elétrica, potência 1,2 kW, capacidade 7 l/s	hprod	1,44
469	Bomba de drenagem submersa, elétrica, potência 2,7 kW, capacidade 16 l/s	hprod	2,01
6161	Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min	h	43,81
4522	Bomba submersível de drenagem SHP	h	0,53
5419	Bomba tríplice, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - chp diurno.	h	16,95
970	Caminhão basculante - 6 m³	h	144,34
5490	Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - chi diurno	himprod	46,88
968	Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - chp diurno	h	179,09
6630	Caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica	hprod	249,47
6631	Caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 cv, inclusive semirreboque com caçamba metálica - improd.	himprod	57,85
5493	Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi diurno.	himprod	43,42

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5492	Caminhão basculante 6 m <sup>3</sup> toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno.	hprod	128,32
5456	Caminhão basculante com capacidade de 14 m <sup>3</sup> - 295 kW	hprod	154,03
5457	Caminhão basculante com capacidade de 14 m <sup>3</sup> - 295 kW	himprod	51,45
969	Caminhão basculante com capacidade de 6 m <sup>3</sup> - 136 Kw	hprod	110,11
6316	Caminhão betoneira com capacidade de 8 m <sup>3</sup> - 188 Kw	hprod	165,05
6616	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	hprod	91,06
6607	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	hprod	185,33
6612	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	hprod	237,91
971	Caminhão carroceria com Munck	h	152,64
973	Caminhão com tanque irrigador 6.000 litros com autobomba	h	173,99
6297	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno.	himprod	45,58
6296	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno	hprod	208,62
975	Caminhão rodoferrviário com plataforma para serviços em rede aérea	h	312,91
6162	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	hprod	148,63
6163	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW - improd.	himprod	47,27
6606	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chi diurno	himprod	40,70
5451	Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp diurno	hprod	119,16
972	Caminhão toco, PBT 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno	h	137,93
4768	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50m - chp diurno. af 06/2014	h	137,93
977	Caminhão, diesel, potência 167 HP, capacidade carga útil 8,6 t com carroceria de madeira de 5,8m <sup>3</sup>	hprod	137,93
5434	Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m <sup>3</sup> - 96 kW	himprod	57,07
5433	Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m <sup>3</sup> - 96 kW	hprod	111,10
6317	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22t - 240kW	hprod	207,83
6270	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	hprod	219,17
6303	Central de concreto com capacidade de 150 m <sup>3</sup> /h - dosadora e misturadora	hprod	329,35
1138	Compactador de placa vibratória, diesel ou gasolina, potência 10 HP	hprod	8,53
1139	Compactador de placa vibratória, diesel ou gasolina, potência 4,7 HP	hprod	8,53
6236	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - improd.	himprod	27,05
6235	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV - prod.	hprod	33,30
6814	Compactador manual com soquete vibratório - 4,1kW	hprod	6,40
1140	Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 119 HP, capacidade 360 pcm	hprod	68,64
1144	Compressor de ar portátil rebocável, diesel, potência 78 HP, capacidade 200 pcm	hprod	51,73
1287	Conjunto de socaria portátil	h	7,51
1306	Conjunto oxi-acetileno	h	0,77

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
1511	Desrebarbadora de solda	h	11,86
1589	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1.9 m³	h	8,21
1772	Empilhadeira	h	142,68
8315	Empilhadeira - improd	himprod	63,60
1816	Equipamento de solda elétrica	h	0,07
1817	Equipamento de ultrassom portátil e acessórios (transdutores)	h	0,19
1845	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, 15 T	hprod	180,38
5869	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chi diurno	himprod	61,88
5868	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp - chp diurno	h	141,33
5415	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17,8 T, potência líquida 110 HP - CHP diurno	h	137,91
5907	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, PBT 14.300 kg, potência 185 CV - chi	himprod	46,61
1915	Estação total TC 1101	hprod	3,75
2047	Fornecimento e operação de Bobcat (50 HP)	h	90,45
2089	Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW.	hprod	10,49
2093	Furadeira de dormentes	h	18,75
2094	Furadeira de impacto, elétrica, potência 0,65 kW, diâmetro do mandril 5/8"	hprod	0,14
5841	Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte	hprod	4,07
5438	Grupo gerador - 13 /14 kVA	hprod	9,08
5763	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	hprod	2,40
6304	Grupo gerador - 310/340 kVA	hprod	160,28
2191	Grupo gerador diesel, 100 kVA completo (GGD)	h	53,27
6634	Grupo gerador estacionário, potência 150 kva, motor a diesel- chp diurno	h	118,69
2194	Grupo Moto Gerador 180 kVA completo (GGD)	h	131,32
2254	Guincho de coluna com motofreio - 400 kg	h	23,09
5985	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV	himprod	22,28
4874	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno	h	132,23
2256	Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP, capacidade 30 t	hprod	191,98
5189	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos e capacidade de 10.500 kNm - 450 kW	hprod	1.675,39
2257	Guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 100 toneladas	h	494,86
2259	Guindaste móvel sobre pneus, com capacidade mínima de 20 toneladas	h	154,06
5458	Guindaste sobre esteiras - 220 kW	hprod	341,29
5778	Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75kW - improd.	himprod	80,51
5777	Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75kW - prod.	hprod	151,21
5468	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno	h	172,29
8410	Lixadeira elétrica manual	h	0,14
6126	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	618,80
6085	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	mês	545,00
5745	Locação de container 2,30 x 6,00m, alt. 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	425,78

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
4992	Locação de container 2,30 x 6,00m, altura 2,50m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	681,25
6128	Locação de Container Escritório com dimensão: 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m, com ar condicionado e divisória	mês	545,00
5440	Locomotiva diesel/elétrica - 1.492 kW	hprod	1.149,42
5460	Máquina de alívio de tensões em trilhos Rail Klocker 48 batidas/min	h	27,64
6708	Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo pandrol - 6,7 Kw	hprod	50,38
2699	Máquina de cortar trilhos	h	9,14
5436	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW	hprod	18,63
5437	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW	himprod	6,92
1856	Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5.2 kW	h	18,63
2701	Máquina de furar trilhos	h	7,00
2702	Máquina de Projeção de Concreto Cap. 3 m3 / h	h	11,23
5620	Máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP - CHP diurno. af_07/2016	hprod	120,70
5461	Máquina liberadora de tensão para processo de soldagem Rail Tensor THR 542	h	14,53
2704	Máquina para jateamento de areia, pneumática, capacidade 270 l	hprod	24,50
2707	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador (sem operador)	hprod	2,84
5898	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28Kg, com silenciador - CHI Diurno	himprod	23,75
5347	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28Kg, com silenciador - CHP Diurno	hprod	25,25
5764	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW	hprod	0,64
8376	Martelo perfurador pneumático manual, haste 25 x 75 mm, 21 kg - chp diurno	hprod	25,32
6164	Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l	h	24,96
6231	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5cv - improd.	himprod	0,75
270	Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5cv - prod.	hprod	3,71
6301	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno	himprod	65,17
2795	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno.	h	165,91
2796	Motosserra, gasolina, 3HP	hprod	4,68
2862	Nível Com Precisão de 0,7 MM/KM	h	2,25
2878	Pá carregadeira de pneus - 1,80 m3	h	135,75
6295	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno	himprod	61,55
5455	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno.	hprod	149,87
1006	Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg - CHP diurno	hprod	135,75
5810	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 hp, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno - improd.	himprod	172,85
5809	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, potência instalada de 268 hp, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno - prod.	hprod	417,54
5813	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 32 m, diâmetro máximo de 1000 mm, potência instalada de 350 hp, mesa rotativa com torque máximo de 263 kNm - CHP diurno - improd.	hprod	254,21

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
5812	Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 32 m, diâmetro máximo de 1000 mm, potência instalada de 350 hp, mesa rotativa com torque máximo de 263 kNm - CHP diurno - prod.	hprod	613,87
6107	Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW	h	299,22
6165	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW	h	164,89
5896	Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,6 kW	hprod	1,91
3070	Perfuratriz rotativa manual (tipo Makita ou Hilt), elétrico, com coroa diamantada para diâmetros de 1" a 10"	h	19,04
5432	Pórtico metálico com talha e capacidade de 5 t (SICRO Cod. E9144)	hprod	30,98
5443	Posicionadora de trilhos - 7,4 kW	hprod	64,15
3482	Rebarbador hidráulico com bomba manual capacidade de força 9000	h	11,86
2705	Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW	h	1.469,64
3559	Remoção de entulho com caçamba metálica 4m³	un	334,59
3584	Retroescavadeira sobre pneus, (alcance de carregamento: 1732 mm / capacidade nominal da caçamba: 0,96 m³ / combustível: diesel / potência nominal no volante do motor: 76 HP / profundidade de escavação: 4362 mm / tipo de braço: padrão / tipo de caçamba:)	hprod	100,15
3585	Retroescavadeira sobre pneus, (alcance de carregamento: 1742 mm / capacidade nominal da caçamba: 1 m³ / combustível: diesel / potência nominal no volante do motor: 85 HP / profundidade de escavação: 4850 mm / tipo de braço: padrão / tipo de caçamba: di)	hprod	107,36
4769	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m- chp diurno	h	100,29
5872	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno	himprod	49,39
3616	Rolo compactador autopropelido vibratório com pneus de tração, cilindro pé-de-carneiro em aço, diesel, potência 150 HP, peso operacional 11,6 t	h	150,11
6150	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chi diurno	himprod	58,40
3615	Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chp diurno	hprod	140,84
5466	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1.6 t - 18kW	h	72,32
6151	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	hprod	129,95
6152	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW - improd.	himprod	56,95
5418	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura d trabalho 1,68m - CHP diurno	h	109,99
5904	Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno	himprod	46,13
5905	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno	himprod	47,00
5487	Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno	h	160,49
6083	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno - improd.	h	26,35
4799	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015	h	28,55
3691	Socadora automática de linha - 253 kW	h	2.626,61
3718	Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW	hprod	632,91
3733	Sonda rotativa, hidráulica (tipo Mac 920 ou equivalente), furo com amostra, motor diesel, gasolina ou elétrico, para perfuração em solo e rocha	h	28,87

# SIEC - SISTEMA DE ENGENHARIA DE CUSTOS

## Caderno de insumos

Data base dos preços: março/2021

Encargos sociais: 113,93% sobre mão de obra horista (hora)  
86,38% sobre mão de obra mensalista (mês)

Publicado em: 21/05/2021  
Gerência de Custos Referenciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)
3852	Tanque espargidor com bomba, capacidade 6000 l	hprod	209,14
3853	Tanque irrigador com barra de irrigação e bico de pato, capacidade 8000 l	hprod	156,85
3964	Tensor hidráulico para trilho	h	14,53
5288	Tensor para fita	h	0,04
3965	Teodolito Com Precisão de 2 Segundos	h	2,25
4020	Tirefonadora/parafusadora - 3.7 kW	h	19,66
6102	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	hprod	0,30
6103	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l - improd.	himprod	0,20
6104	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	hprod	0,77
6105	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l - improd.	himprod	0,51
6302	Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m³ - chi diurno	himprod	53,70
4103	Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m³ - chp diurno	hprod	135,07
4104	Trator de esteiras, potência 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lâmina 2,7 m³ - chp diurno	hprod	148,99
6785	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³ - chp diurno.	hprod	175,78
4108	Trator de pneus com potência de 122 cv, tração 4x4, com grade de discos acoplada - chp diurno	hprod	181,89
5416	Trator de pneus com potencia de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP diurno	hprod	182,21
5906	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno	himprod	38,61
4107	Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno	hprod	132,63
4106	Trator sobre pneus, diesel, potência 61 HP	hprod	132,63
4321	Usina misturadora de solos 300 t/h	h	123,94
8173	Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kw - chi diurno	himprod	152,48
6633	Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kw - chp diurno	hprod	242,25
5442	Vagão gôndola com capacidade de 100 t	hprod	15,11
5452	Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga	hprod	17,35
5454	Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga	himprod	12,14
5441	Vagão prancha com capacidade de 100 t	hprod	10,05
4382	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno	hprod	6,12
4402	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno - prod.	hprod	1,55